PAVÉ AUTOBLOQUANT CHEVAUX EN H
Référence : 18541





RESUME

Revêtez le sol de vos installations équestres et de vos allées d'écurie avec notre pavé autobloquant chevaux en H.

Fabriqué en caoutchouc dur et épais de 4 cm, il est très résistant et permet le passage d'engins agricoles ou de poids lourds.

Nos pavés en caoutchouc sont conçus pour offrir adhérence et confort de marche aux cavaliers comme aux chevaux.

Nos dalles sont livrées par palette de 22 m².

Le prix est indiqué au m².

Les points forts :

- Installation simple & rapide
- Haute résistance
- Écoresponsable





DESCRIPTION

Atouts du pavé autobloquant caoutchouc pour

écurie

L'installation de pavés en caoutchouc dans vos écuries permet de réduire le bruit effectué par les sabots contre le sol et d'absorber les chocs, afin d'offrir calme et bien-être autant à vos chevaux qu'à vos cavaliers.

De plus, ils possèdent une surface lisse à pores ouverts qui garantit une adhérence optimale, même en cas d'humidité, pour assurer la sécurité et le confort des usagers. Les pores permettent également d'évacuer l'eau de manière efficace.

Grâce à leur conception en forme de H, les pavés d'écurie s'emboîtent les uns dans les autres et s'installent en toute facilité. Vous pouvez notamment les poser sur différents supports sans travaux lourds.

Haute résistance, notre pavé autobloquant chevaux supporte une utilisation intensive, des passages fréquents et le poids d'engins lourds tels que des tracteurs ou des camions.

Enfin, son design et sa couleur rouge brique promettent un rendu très esthétique dans vos installations.

C'est un revêtement de sol idéal pour les allées d'écuries, les zones de passage et d'entraînement.

Découvrez l'ensemble de nos tapis caoutchouc pour chevaux à installer dans vos écuries, ainsi que nos dalles chevaux paddock pour vos prés et carrières.

Caractéristiques de la brique caoutchouc pour chevaux

Matériau : caoutchouc recyclé, granulés avec fibre de caoutchouc, polyuréthane

Dimensions : l. 200 x L. 165 mm

Épaisseur : 43 mm

Surface : lisse à pores ouverts

Couleur : rouge

Résistance thermique : -40°C à 80°C

Pièces par m² : environ 36

Palette complète : 25 m²