ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN 582 GALVA
Référence : 18581



RESUME

Pour vos opérations de levage, de manutention et d'arrimage, optez pour l'anneau levage femelle.

Fabriqué en acier galvanisé, il offre robustesse et excellente résistance à la corrosion.

Choisissez le diamètre de filetage et la CMU (Charge Maximale d'Utilisation) associée :

- M8 : 0,14 T
- M10 : 0,23 T
- M12 : 0,34 T
- M14 : 0,50 T
- M16 : 0,70 T
- M18 : 0,93 T
- M20 : 1,20 T
- M24 : 1,80 T

Les points forts :

- Robuste
- Norme DIN 582
- Marquage : CE, CMU, référence fabricant
- Certificat de conformité sur demande



DECLINAISONS

Diamètre du filetage
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24

DESCRIPTION

Avantages de l'anneau levage femelle

Découvrez l'anneau levage femelle galvanisé, un accessoire conçu pour créer un point d'ancrage dans vos opérations de levage, de manutention et d'arrimage.

L'anneau de levage DIN 582 femelle est fabriqué en acier haute résistance pour vos offrir robustesse et fiabilité. Il possède une finition galvanisée pour une protection durable contre la corrosion. Ainsi, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Pour répondre à vos contraintes de levage, l'anneau levage femelle est disponible en plusieurs diamètre de filetage et CMU (Charge Maximale d'Utilisation) :

- M8 : 0,14 T
- M10 : 0,23 T
- M12 : 0,34 T
- M14 : 0,50 T

- M16 : 0,70 T
- M18 : 0,93 T
- M20 : 1,20 T
- M24 : 1,80 T

Cet anneau levage femelle répond à la norme DIN 582.

Un marquage est présent sur l'anneau de levage DIN 582 femelle avec une mention CE, la CMU et la référence fabricant. Sur demande, un certificat de conformité peut être fourni.

Existe aussi en version mâle : anneau de levage mâle.

Découvrez le reste des anneaux levage à visser.

Complétez votre achat avec l'élingue à chaine 3 brins, l'élingue à chaine 1 brin, la manille forme lyre à axe vissé et la poulie à chape réa en nylon.

Caractéristiques de l'anneau de levage DIN 582 femelle

Matériau : acier

Finition : galvanisée

Type : anneau de levage à œil fileté

Filetage : métrique

Installation : vissage direct sur un taraudage compatible

Norme : DIN 582

Marquage : CE, CMU, référence fabricant

Certificat de conformité : disponible sur demande

Diamètre de filetage	CMU	CMU 45°	Largeur intérieure de l'oeil	Poids
M8 : 8 mm	0,14 T	0,10 T	20 mm	0,06 kg
M10 : 10 mm	0,23 T	0,17 T	25 mm	0,10 kg
M12 : 12 mm	0,34 T	0,24 T	30 mm	0,15 kg
M14 : 14 mm	0,50 T	0,35 T	30 mm	0,17 kg
M16 : 16 mm	0,70 T	0,50 T	35 mm	0,24 kg
M18 : 18 mm	0,93 T	0,65 T	35 mm	0,26 kg
M20 : 20 mm	1,20 T	0,86 T	40 mm	0,36 kg
M24 : 24 mm	1,80 T	1,29 T	50 mm	0,75 kg