PORTIQUE DE LEVAGE MOBILE
Référence : 18747



RESUME

Retrouvez le portique mobile de levage disponible pour des charges allant de 0,5 à 3 T avec une portée de 2,5 à 4 m et une hauteur sous fer de 3 à 4 m.

Mobile, il peut se déplacer facilement d'un poste de travail à un autre, même en charge.

Il possède deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein pour plus de sécurité.

Conforme à la directive 2006/42/CE, il respecte les règles en vigueur dans le secteur du levage.

Les points forts :

- Mobile
- Conforme directive 2006/42/CE
- Robuste
- Sécurisé
- Roues avec frein
- 44 modèles



DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée	Hauteur sous fer
0,5 tonne	2,5 m	3 m

0,5 tonne	3 m	3 m
0,5 tonne	4 m	3 m
1 tonne	2,5 m	3 m
1 tonne	3 m	3 m
1 tonne	4 m	3 m
1,5 tonnes	2,5 m	3 m
1,5 tonnes	3 m	3 m
1,5 tonnes	4 m	3 m
2 tonnes	2,5 m	3 m
2 tonnes	3 m	3 m
2 tonnes	4 m	3 m
3 tonnes	2,5 m	3 m
3 tonnes	3 m	3 m
3 tonnes	4 m	3 m
0,5 tonne	2,5 m	3,5 m
0,5 tonne	3 m	3,5 m
0,5 tonne	4 m	3,5 m
1 tonne	2,5 m	3,5 m
1 tonne	3 m	3,5 m
1 tonne	4 m	3,5 m
1,5 tonnes	2,5 m	3,5 m
1,5 tonnes	3 m	3,5 m
1,5 tonnes	4 m	3,5 m
2 tonnes	2,5 m	3,5 m
2 tonnes	3 m	3,5 m
2 tonnes	4 m	3,5 m
3 tonnes	2,5 m	3,5 m
3 tonnes	3 m	3,5 m
3 tonnes	4 m	3,5 m
0,5 tonne	2,5 m	4 m
0,5 tonne	3 m	4 m
0,5 tonne	4 m	4 m
1 tonne	2,5 m	4 m
1 tonne	3 m	4 m
1 tonne	4 m	4 m
1,5 tonnes	2,5 m	4 m
1,5 tonnes	3 m	4 m
1,5 tonnes	4 m	4 m
2 tonnes	2,5 m	4 m
2 tonnes	3 m	4 m
2 tonnes	4 m	4 m
3 tonnes	2,5 m	4 m
3 tonnes	3 m	4 m
3 tonnes	4 m	4 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le portique mobile de levage

Le portique de levage mobile est conçu pour lever et déplacer des charges de 0,5 à 3 t, en toute sécurité.

Grâce à ses roulettes, il peut être déplacé n'importe où dans l'atelier même en charge.

Il offre ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation qu'une structure fixe, comme une poutre ou une potence de levage fixe sur fût.

L'utilisation du portique de levage mobile peut être ponctuelle, notamment pour des opérations d'installation, d'assemblage ou de maintenance.

Le portique mobile est disponible sous différents modèles :

- Charge dynamique : 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ou 3 T
- Hauteur de lever : 3 ; 3,5 ou 4 m
- Portée : 2,5 ; 3 ou 4 m

Il peut être équipé de chariots de translation pour palan permettant le déplacement de palans manuels ou électriques.

Pour d'autres types de levage, Prozon vous propose le treuil portatif avec 12 m de câble ou le treuil électrique de levage 230 V.

Sa structure est conçue pour supporter des opérations de levage conformes à la directive CE 2006/42/CE.

Pour une structure plus complète optez pour le portique d'atelier mobile avec palan et pour une solution pliable, utilisez le tripode de charge levage.

Découvrez également le palonnier fixe en h de levage et le palonnier réglable en h industriel pour le levage de charge lourde de manière sécurisé.

Pour accrocher facilement un palan sur la traverse supérieure

de ce portique, l'ajout d'une mâchoire d'ancrage ajustable permet un réglage sur-mesure au millimètre près, selon l'épaisseur de votre poutre.

Caractéristiques techniques du portique de levage mobile

Charge dynamique	0,5 t	0,5 t	0,5 t	1 t	1 t	**1 t**	**1,5 t**	**1,5 t**	**1,5 t**	2 t	2 t	2 t	3 t	3 t	3 t
Hauteur sous fer	3 m	3,5 m	4 m	3 m	3,5 m	4 m	3 m	3,5 m	4 m	3 m	3,5 m	4 m	3 m	3,5 m	4 m
Poids portée 2,5 m	210 kg	220 kg	275 kg	257 kg	270 kg	285 kg	365 kg	385 kg	480 kg	450 kg	495 kg	500 kg	590 kg	564 kg	690 kg
Poids portée 3 m	223 kg	230 kg	270 kg	268 kg	368 kg	386 kg	375 kg	300 kg	490 kg	433 kg	490 kg	535 kg	610 kg	640 kg	715 kg
Poids portée 4 m	232 kg	270 kg	305 kg	300 kg	305 kg	408 kg	400 kg	520 kg	515 kg	500 kg	535 kg	545 kg	655 kg	685 kg	630 kg

Matière : Acier

Roues :

- 2 fixes
- 2 pivotantes avec frein

CE : directive 2006/42/CE