POULIE CISEAUX OUVRANTE POUR CÂBLE 1,6 À 5 T
Référence : 18836



RESUME

La poulie ciseaux ouvrante pour câble 1,6 à 5 T est un équipement pour les opérations de manutention.

Cette poulie permet une insertion rapide du câble de levage grâce à son système de joues pivotantes.

Elle est capable de tracter des charges allant de 1600 kg à 5000 kg. Le diamètre des câbles compatibles est de 8 mm à 17 mm en fonction de la CMU.

Les points forts :

- Ouverture par joues pivotantes
- Insertion rapide du câble
- Joues guide-câble
- Bague bronze robuste
- Coefficient de sécurité minimum : 4
- Fabrication française



DECLINAISONS

Modèle (CMU - Ø Câble)
CMU 1 600 kg - Câble Ø 8-10 mm

CMU 3 200 kg - Câble Ø 11-13 mm
CMU 5 000 kg - Câble Ø 14-17 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la poulie ciseaux ouvrante pour câble

La poulie ciseaux ouvrante pour câble 1,6 à 5 T sert à guider et à dévier un câble d'acier en toute simplicité pour faciliter les opérations de traction ou de levage.

Destinée aux professionnels du BTP, aux treuillistes, à l'industrie et au secteur agricole, cette poulie ciseaux ouvrante pour câble est utilisée dans les environnements exigeants.

La poulie ciseaux en acier n'est pas fixée de manière rigide, ce qui lui permet de s'aligner avec la charge lors de la mise en tension.

Son ouverture en forme de "ciseaux" (par rotation des joues autour de l'axe du réa) permet d'insérer le câble n'importe où sur la ligne et rapidement.

De plus, ses flasques fermées agissent comme un guide-câble pour éviter les coincements.

La poulie ciseaux ouvrante pour câble est fabriquée en France, avec un réa usiné en acier résistant et une armature finition zinguée-bichromatée contre la corrosion.

La rotation du réa s'effectue sur une bague en bronze autolubrifiée, ce qui rend la poulie ciseaux en acier résistante même dans les environnements sales.

En cas de casse de la roue, Prozon propose le réa câble acier de rechange.

Livrée montée, cette poulie de traction articulée s'accroche

facilement grâce à son espace supérieur de suspente, qui peut être associée à une manille lyre de levage.

Pour le levage avec corde, Prozon propose les poulies réa pour corde avec la poulie réa polyamide ou la poulie réa nylon.

Caractéristiques de la poulie ciseaux en acier

Matériau :

- Réa : acier usiné monté sur bague bronze auto-lubrifiée
- Armature : flasques articulées en acier avec finition zinguée-bichromatée (joues enveloppantes)
- Accroche : ouverture supérieure par écartement des joues
- Finition : zinguée-bichromatée

Coefficient de sécurité minimum : 4

Normes :

- Équipement certifié CE
- Conforme aux Directives Machines C.E.N.
- Charge maximale d'utilisation obligatoirement gravée

Entretien :

- Graissage de la bague en bronze
- Angle de déviation : ne pas dépasser 1,5° à 3° pour éviter une usure prématurée

- Produit soumis à la Vérification Générale Périodique (VGP) tous les 12 mois

Dimensions :

Produit fabriqué en France.