PROZON

FICHE TECHNIQUE

COLLE POUR PANNEAU ACOUSTIQUE MURAL
Référence : 19058



RESUME

Installez rapidement vos panneaux acoustiques muraux professionnels grâce à cette colle en spray spécialement adaptée à leur fixation sur support mural.

Facile à appliquer, elle offre une adhérence rapide et homogène pour une pose propre.

Une bombe permet de couvrir jusqu'à 2 m² de panneaux acoustiques selon le support et les conditions d'application.

Les points forts :

- Prête à l'emploi
- Jusqu'à 2 m² de couverture par bombe
- Application rapide et homogène
- Aérosol



DESCRIPTION

Description de la colle pour panneau acoustique mural

Cette colle pour panneau acoustique mural permet de fixer facilement les panneaux directement sur un mur, sans avoir recours à une ossature ou à un système de fixation mécanique. Son format en aérosol assure une pulvérisation régulière qui facilite la pose et garantit une bonne répartition de la colle sur toute la surface.

Spécialement adaptée au panneaux muraux professionnels et au murs acoustiques.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour coller le panneau acoustisque forme nuage et le panneau acoustique forme oiseau.

Elle est particulièrement adaptée à l'installation des panneaux acoustiques muraux professionnels dans les bureaux, salles de réunion, open spaces, commerces ou établissements recevant du public.

Une bombe permet de couvrir environ 2 m² de panneaux. La consommation peut varier selon la porosité du support et la quantité de colle appliquée.

Comment appliquer la colle ?

Pour garantir une bonne adhérence, il est recommandé de :

- vérifier que le support est propre, sec, sain et dépoussiéré
- protéger les surfaces environnantes avant la pulvérisation
- agiter la bombe avant utilisation
- pulvériser la colle de manière uniforme sur le support et/ou au dos du panneau selon les recommandations d'application
- respecter le temps d'évaporation indiqué avant la mise

en contact

- positionner soigneusement le panneau puis exercer une pression uniforme sur toute sa surface afin d'assurer un collage optimal

Pour une pose durable, il est conseillé d'effectuer l'installation dans un local correctement ventilé et de respecter les précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage.

Caractéristiques techniques de la colle panneau acoustique

- Conditionnement : Bombe aérosol
- Rendement : Jusqu'à 2 m² par bombe
- Application : Pulvérisation en spray
- Type de pose : Collage mural
- Supports : Murs propres, secs et stables
- Utilisation : Intérieur