POTEAU GARDE CORPS POUR TRÉTEAU - À PIED PIVOTANT
Référence : 19228



RESUME

Ce poteau garde-corps en acier robuste garantit une protection antichute optimale pour le *tréteau à pied pivotant*.

Conçu pour une installation simplifiée, il est doté d'un tube Ø 33,7 mm et d'étriers soudés (50 x 160 mm) pour sécuriser vos planches à 1 mètre de hauteur.

Polyvalent, il se décline en 4 versions, droites ou d'angle, pour s'adapter à chaque chantier. Il résiste aux environnements les plus exigeants grâce à ses finitions galvanisée selon la norme DIN ISO 1461 ou laquée bleu RAL 5004.

Points forts :

- Finition galva ou laquée
- Droit ou angulaire



DECLINAISONS

Finition	Type de poteau garde corps
Laqué RAL 5004	Droit
Galvanisée	D'angle
Galvanisée	Droit
Laqué RAL 5004	D'angle

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le poteau garde-corps pour tréteau pivotant

Les poteaux garde-corps offrent une protection antichute optimale pour vos tréteaux grâce à leur conception robuste en acier. Chaque poteau est équipé d'un solide tube de support de 33,7 mm de diamètre et dispose d'une douille d'insertion de 42,4 mm pour une installation facile.

Il intègre également des étriers soudés mesurant 50 x 160 mm, spécialement conçus pour l'accrochage sécurisé des planches d'échafaudage à une hauteur de 1 mètre hors sol.

Pour s'adapter avec précision à toutes les configurations de votre chantier, ce système se décline en 4 versions techniques distinctes.

Vous pouvez opter pour le poteau droit galvanisé, qui garantit une excellente résistance à la corrosion grâce à sa finition galvanisée selon la norme DIN ISO 1461.

Cette configuration existe également en version droit laqué, dotée d'une finition soignée bleu RAL 5004.

Enfin, pour sécuriser parfaitement les intersections et les extrémités de votre structure, la gamme propose un modèle d'angle spécifique mesurant 84 x 84 mm de côté, disponible au choix en finition angle laqué ou en finition angle galvanisé pour faire face aux environnements les plus exigeants.

Installation du poteau garde corps de chantier

Voici les étapes simples pour mettre en place votre protection antichute sur vos tréteaux.

- Insertion du poteau : Placez le poteau de garde-corps dans la structure de votre *tréteau pied pivotant*.

L'anneau soudé à insérer est spécialement conçu pour s'emboîter dans une fouille en tube rond de 42,4 mm de diamètre.

- Positionnement : Selon la configuration de votre plateforme en acier galva, positionnez un poteau droit ou un poteau d'angle aux extrémités. Une fois en place, le poteau s'élève à une hauteur d'un mètre hors sol pour garantir votre sécurité.

- Fixation des planches : Le tube de support dispose d'étriers soudés mesurant 50 x 160 mm. Il vous suffit d'y accrocher vos planches en bois de sécurité pour former la barrière.

- Contrôle final : Vérifiez la stabilité globale. La conception robuste en acier assure une protection contre les chutes fiable et résistante.

Caractéristiques techniques du poteau garde-corps acier

Dimensions : 84 x 1100 x 43 mm

Diamètre : 33,7 mm

Matière : Acier