PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUPE BOULON 600 MM
Référence : 19675



RESUME

Optez pour le coupe-boulon 600 mm, idéal pour couper chaîne, cadenas, tiges et boulons. Sa conception robuste, poignées ergonomiques antidérapantes pour une utilisation intensive.

Les points forts :

- Conception robuste
- Poignées ergonomiques



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le coupe-boulon 600 mm ?

Le coupe-boulon 600 mm est conçu pour réaliser des coupes sur différents éléments métalliques tels que les boulons, les chaines et les tiges. Il est équipé de mâchoires en chrome molybdène forgé par matriçage et trempé, adaptées aux contraintes liées à la coupe.

Ses manches tubulaires avec poignées gainées facilitent la prise en main et permettent une utilisation plus confortable. Les lames sont fixées par boulonnage et disposent d'un réglage par vis afin d'ajuster leur position.

Un coupe-boulon adapté aux travaux de coupe

Avec ses 600 mm de longueur, ce modèle combine une bonne maniabilité avec une capacité de coupe allant jusqu'à 10 mm dans les conditions prévues.

- Des mâchoires en chrome molybdène forgé et trempé
- Une coupe axiale
- Des manches tubulaires avec poignées gainées
- Un système de lame boulonnée
- Un réglage des lames par vis
- Une capacité de coupe jusqu'à 10 mm selon les conditions indiquées

Comment utiliser le coupe boulon ?

Pour effectuer une coupe, positionnez les mâchoires autour de l'élément métallique, puis exercez une pression progressive sur les manches afin de rapprocher les lames.

Avant de commencer, assurez-vous que les mâchoires sont correctement positionnées. Si nécessaire, le système de réglage par vis permet d'ajuster les lames.

La capacité maximale est de 10 mm de diamètre pour un matériau présentant une dureté de 15 HRC et une résistance de 750 N/mm².

Caractéristiques techniques du coupe-boulon 600 mm

Longueur	600 mm
Diamètre	10 mm

Dureté	15 HRC
Résistance	750 N/mm²
Machoires	Alliage chrome-molybdène forgé et trempé
Type de coupage	Axiale
Assemblage des lames	Par boulonnage
Réglage	Par vis
Manches	Tubulaires avec poignées gainées
Poids	2500 g