FER CHEVAL DE SELLE DF EN ACIER - SECTION 22X10
Référence : 19975



RESUME

Découvrez notre fer pour chevaux de selle DF, très apprécié pour son ajustement parfait aux sabots droits et gauches.

Conçu en acier, il intègre le système de pinçon Radius® breveté, avec une base renforcée pour une meilleure solidité.

Ce modèle de section 22x10 mm est disponible en plusieurs tailles (de 0 à 3) et configurations : pour antérieurs avec un pinçon en pince ou pour postérieurs avec deux pinçons latéraux.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Les points forts :

- Pinçon Radius® breveté
- Acier de qualité optimale
- Ajustement parfait (droit/gauche)
- Large choix de tailles



DECLINAISONS

Modèle du fer

1 pinçon Taille 0 Ant.
2 pinçons Taille 0 Post.
1 pinçon Taille 1 Ant.
2 pinçons Taille 1 Post.
1 pinçon Taille 2 Ant.
2 pinçons Taille 2 Post.
1 pinçon Taille 3 Ant.
2 pinçons Taille 3 Post.

DESCRIPTION

Tout savoir sur les fers chevaux de selle DF

Le fer DF est un modèle de référence, très populaire auprès des maréchaux-ferrants du monde entier. Il est développé sur la base des fers SN, et se distingue par son excellent ajustement et l'intégration du système de pinçons Radius®.

Sa conception permet un ferrage de qualité avec très peu d'ajustements nécessaires, s'adaptant parfaitement à la morphologie des sabots droits et gauches.

Retrouvez notre kit de parage complet qui vous permettra d'être parfaitement équipé pour positionner les fers sur vos équidés. Elle comprend notamment une râpe sabot, un rogne pied cheval, une renette maréchalerie ou encore une mailloche en bois.

Le système breveté de pinçon Radius® constitue une innovation majeure. Situé sur la rive externe du fer, chaque pinçon est tiré sur une masselotte et dispose d'une base renforcée. Cet ajout de matière permet au maréchal-ferrant d'étirer ou de reforger le pinçon sans compromettre sa solidité ni son engagement dans la paroi du sabot.

Ce fer en section 22x10 mm est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter précisément à chaque besoin :

- Modèles antérieurs avec 1 pinçon de pince.
- Modèles postérieurs avec 2 pinçons latéraux,

positionnés de manière optimale.

- Tailles disponibles : 0, 1, 2 et 3.

La qualité de fabrication est assurée par l'utilisation de matières premières soigneusement sélectionnées.

Les étampures, nettes et bien calibrées, garantissent une bonne inclinaison du clou, ce qui va ainsi faciliter le brochage.

Vous pouvez également retrouver notre gamme de fers chevaux complète qui regroupe tous nos fers en fonction du type de votre cheval : fer acier DF quarter pour vos chevaux de selle, fer cheval de course pour galopeur ou bien fer trotteur aluminium.

Caractéristiques du fer Kerckhaert pour chevaux de selle DF

Caractéristiques	Description
Modèle	Fer à cheval DF
Matière	Acier
Taille des fers	0, 1, 2 ou 3
Type de pinçon	Radius®
Configuration des pinçons	Antérieurs : 1 pinçon en pince Postérieurs : 2 pinçons latéraux
Ajustement	Modèles spécifiques pour pied droit et pied gauche
Étampures	Nettes et bien calibrées
Poids	Entre 0,448 kg et 0,534 kg selon le modèle