CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 4 ROUES AVEC PLATEAU 4 RIDELLES PLEINES
Référence : 20149



RESUME

Ce char à bras compte 4 ridelles dont 2 fixes de 300 mm aux extrémités, et 2 amovibles de 220 mm sur les côtés longs. Il sert à transporter des charges variées, en atelier comme en extérieur, pour les professionnels qui doivent parfois charger directement par le côté.

2 tailles de plateau sont disponibles pour ce char à bras à 4 ridelles et 2 essieux :

- Surface utile : 1000 x 550 mm
- Surface utile : 1200 x 650 mm

L'essieu avant pivote pour diriger l'engin et se bloque automatiquement. Le timon, lui, revient seul à la verticale une fois lâché.

Les points forts :

- 500 kg de charge maximum
- Plateau en contreplaqué
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	1000 x 550 mm
Caoutchouc	1000 x 550 mm
Mousse polyuréthane	1000 x 550 mm
Gonflables	1200 x 650 mm
Caoutchouc	1200 x 650 mm
Mousse polyuréthane	1200 x 650 mm

DESCRIPTION

Avantage du char à bras 4 roues 4 ridelles pleines

Ce char à bras possède 4 ridelles au total. Les 2 petits côtés sont fixes et mesurent 300 mm de haut. Les 2 autres, sur les longs côtés, sont amovibles et mesurent 220 mm de haut.

Prozon propose différents modèles de chars à bras comme le char à bras 2 roues charge légère, le char à bras avec timon et cuvette plastique ou encore le char à bras industriel en acier.

L'essieu avant tourne autour d'un timon, ce qui permet de diriger l'engin, et il se bloque automatiquement quand c'est nécessaire. L'essieu arrière, lui, ne bouge pas.

Le châssis est en acier soudé, avec une finition époxy bleue RAL 5007. Le plateau est en contreplaqué, une matière pensée pour tenir aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

La poignée est enrobée d'un revêtement souple, agréable en main, et elle remonte toute seule à la verticale une fois relâchée, pour ne jamais traîner au sol.

Ce char à bras 4 roues 4 ridelles pleines existe en 2 tailles de plateau :

- 1000 x 550 mm, pour une longueur totale de 1272 mm.
- 1200 x 650 mm, pour une longueur totale de 1472 mm.

Sur les deux, la hauteur totale reste la même, à 1192 mm.

Le type de roue de ce char à bras 4 roues 4 ridelles pleines change deux choses, la charge admissible et la hauteur du plancher de chargement :

- Pneu gonflable : offre jusqu'à 500 kg de charge, avec un plancher à 308 mm de haut.
- Bandage caoutchouc : offre jusqu'à 500 kg de charge, increvable, avec un plancher légèrement plus bas, à 303 mm.
- Mousse polyuréthane : offre jusqu'à 450 kg de charge, et un plancher à 308 mm.

Il est essentiel d'anticiper le déchargement : les camions de livraison n'ont pas systématiquement de hayon. Prévoyez donc un chariot élévateur ou un quai de déchargement pour réceptionner votre commande.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras à 4 ridelles et 2 essieux profite d'une garantie de 10 ans.

Pour le déplacement de vos charges, optez également pour le chariot à ridelles modulables ou pour le chariot escabeau 2-3 ou 4 plateaux.

Pour le halage de charge, découvrez le treuil portatif pulley-man sur visseuse ou le treuil de halage électrique 12 V 1800 kg.

Caractéristiques du char à bras à 4 ridelles et 2 essieux

Structure : tube d'acier soudé

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué

Ridelles : 4 au total (2 fixes aux petits côtés, hauteur 300 mm ; 2 amovibles aux grands côtés, hauteur 220 mm)

Essieux : 2 (essieu avant directeur à blocage automatique, essieu arrière fixe)

Poignée : revêtement souple, redressement automatique en position verticale

Moyeu : roulement à rouleaux

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Surface utile	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Hauteur de chargement	Charge admissible	Poids
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1000 x 550 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	39 kg
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1200 x 650 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	50 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1000 x 550 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	45 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1200 x 650 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	56 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1000 x 550 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	40,5 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1200 x 650 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	51,5 kg