CHAR À BRAS ACIER GALVANISÉ CHARGE LÉGÈRE
Référence : 20156



RESUME

Ce char à bras acier galvanisé charge légère permet de transporter des charges jusqu'à 300 kg en extérieur au quotidien, avec une structure qui résiste à la corrosion.

3 configurations sont proposées :

- Cuvette plastique rouge de 90 litres
- Plateforme contreplaqué hydrofuge
- Plateforme tôle aluminium larmé

Ce char à bras à 2 roues galvanisé se choisit aussi selon le type de roue : pneu gonflable, mousse polyuréthane increvable, ou bandage caoutchouc, selon les modèles.

Les points forts :

- Jusqu'à 300 kg de charge
- Montage simple et rapide
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Modèle	Type de roues
Cuvette plastique	Gonflables
Cuvette plastique	Caoutchouc
Contreplaqué hydrofuge	Gonflables
Contreplaqué hydrofuge	Caoutchouc
Tôle alu larmé	Gonflables
Tôle alu larmé	Mousse polyuréthane

DESCRIPTION

Découvrez le char à bras acier galvanisé charge légère

Ce char à bras est en tube d'acier soudé, puis galvanisé. Cette protection le rend résistant à la corrosion, pour un usage extérieur au quotidien.

Il s'utilise en industrie, pour déplacer des matériaux, de l'outillage ou des marchandises entre les postes de travail, les zones de stockage ou les quais de chargement.

Ce char à bras à 2 roues galvanisé existe en 3 configurations, soit avec une cuvette plastique, soit en contreplaqué hydrofuge soit en tôle d'aluminium larmé.

Prozon vous propose d'autres modèles de char à bras comme le char à bras ridelles hautes 3 types de pneus, le char à bras industriel ridelles pleines, ou encore le char à bras charge légère 4 roues avec timon.

Char à bras acier avec cuvette plastique

Ce char à bras offre une contenance de 90 litres, pour des dimensions de cuvette de longueur 715 mm, largeur 420 mm et hauteur 320 mm.

Elle supporte une charge admissible jusqu'à 200 kg. Le timon est à monter soi-même.

Char à bras en contreplaqué hydrofuge

Ce char à bras permet de résister à l'humidité, pour une charge posée à plat même en extérieur.

Sa longueur est de 1381 mm, sa largeur de 596 mm (581 mm sur la version bandage caoutchouc), et sa hauteur de 777 mm.

Elle supporte elle aussi une charge admissible jusqu'à 200 kg. Le timon se monte de la même façon que sur la configuration cuvette plastique.

Char à bras en tôle d'aluminium larmé

Ce char à bras est renforcé par une tubulure. Ses dimensions totales sont de longueur 1475 mm, largeur 682 mm et hauteur de 736 mm.

Sa charge admissible est de 300 kg. Le timon est sécurisé et boulonné, avec un revêtement souple sur la poignée.

Les configurations cuvette plastique et contreplaqué hydrofuge sont disponibles en pneus gonflables ou bandage caoutchouc, tandis que la configuration alu larmé se choisit en pneus gonflables ou mousse polyuréthane increvable.

N'oubliez pas d'anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas tous équipés d'un hayon. Un quai de déchargement ou un chariot élévateur reste donc impératif pour réceptionner votre commande.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras acier galvanisé charge légère profite d'une garantie de 10 ans.

Pour optimiser vos espaces de travail et vos espaces de stockage, optez pour la petite desserte d'atelier modulable roulante ou la desserte en bois 3 plateaux pour atelier.

Pour des chariots de transport plus grands, découvrez le chariot roll sécurisé 500 kg ou le chariot roll ergonomique 2-3 côtés.

Caractéristiques techniques du char à bras à 2 roues galvanisé

- Points communs à toutes les références

Structure : tube d'acier soudé, galvanisé

Lieu d'utilisation : industrie, espaces extérieurs

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

- Configuration cuvette plastique

Cuvette : plastique rouge, 90 litres

Dimensions cuvette : longueur 715 mm, largeur 420 mm, hauteur 320 mm

Timon : à monter, poignée incluse

Moyeu : roulement à billes

Longueur totale : 1401 mm

Hauteur totale : 777 mm

Charge admissible : 200 kg

Livraison : non montée

Type de roue	Surface utile	Largeur totale	Poids
Pneu gonflable (260 x 85)	632 x 332 mm	596 mm	10,5 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56)	690 x 356 mm	581 mm	13,8 kg

- Configuration contreplaqué hydrofuge

Plateforme : contreplaqué hydrofuge

Timon : à monter

Moyeu : roulement à billes

Longueur totale : 1381 mm

Hauteur totale : 777 mm

Charge admissible : 200 kg

Livraison : non montée

Type de roue	Surface utile	Largeur totale	Poids
Pneu gonflable (260 x 85)	690 x 356 mm	596 mm	11 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56)	690 x 356 mm	581 mm	14,3 kg

- Configuration en tôle d'aluminium larmé, pour utilisation en extérieur

Plateforme : tôle aluminium larmé, tubulure renforcée hauteur 180

Timon : sécurisé, boulonné, revêtement souple

Moyeu : roulement à rouleaux

Fixation des roues : par vis

Longueur totale : 1475 mm

Largeur totale : 682 mm

Hauteur totale : 736 mm

Charge admissible : 300 kg

Type de roue	Surface utile	Poids
Pneu gonflable	795 x 445 mm	19 kg
Mousse polyuréthane	795 x 445 mm	21 kg