PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAR À BRAS CHARGE LOURDE 4 ROUES 4 RIDELLES PLEINES
Référence : 20238



RESUME

Conçu pour le transport manuel de charges jusqu'à 1250 kg, ce char à bras charge lourde 4 roues 4 ridelles pleines est l'allié des professionnels en entrepôts.

Sa structure en acier mécano-soudé, son plateau antidérapant et ses ridelles en bois amovibles offrent robustesse et modularité.

La sécurité est assurée par un freinage automatique et un timon sécurisé.

Personnalisez ce char à bras 4 roues en choisissant parmi plusieurs dimensions (1140 x 740 mm, 1540 x 840 mm ou 1940 x 940 mm), trois types de roues (gonflables, caoutchouc ou mousse polyuréthane) et un œillet de traction en option.

Les points forts :

- Robuste et sécurisé
- Fabriqué en Allemagne
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau	Oeillet de traction

Gonflables	1140 x 740 mm	Sans
Gonflables	1140 x 740 mm	Avec
Gonflables	1540 x 840 mm	Avec
Gonflables	1540 x 840 mm	Sans
Gonflables	1940 x 940 mm	Avec
Gonflables	1940 x 940 mm	Sans
Caoutchouc	1140 x 740 mm	Avec
Caoutchouc	1140 x 740 mm	Sans
Caoutchouc	1540 x 840 mm	Avec
Caoutchouc	1540 x 840 mm	Sans
Caoutchouc	1940 x 940 mm	Avec
Caoutchouc	1940 x 940 mm	Sans
Mousse polyuréthane	1140 x 740 mm	Avec
Mousse polyuréthane	1140 x 740 mm	Sans
Mousse polyuréthane	1540 x 840 mm	Avec
Mousse polyuréthane	1540 x 840 mm	Sans
Mousse polyuréthane	1940 x 940 mm	Avec
Mousse polyuréthane	1940 x 940 mm	Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le char à bras charge lourde

Ce char à bras charge lourde 4 roues 4 ridelles pleines est conçu pour le transport manuel de charges lourdes et volumineuses, jusqu'à 1250 kg. Particulièrement robuste, il est pensé pour une utilisation en extérieur et sur des sols difficiles.

Sa structure en acier mécano-soudé avec un revêtement époxy bleu (RAL 5007) lui assure une excellente résistance dans le temps.

Le plateau en contreplaqué est doté d'un revêtement antidérapant et hydrofuge, assurant la stabilité des marchandises transportées même par temps humide. Pour plus de modularité, les quatre ridelles en bois sont traitées pour résister à l'eau, et trois d'entre elles sont amovibles afin de faciliter le chargement et le déchargement d'objets encombrants.

Découvrez les autres modèles tout-terrain : le char à bras plateau charge lourde Fetra et le char à bras avec 4 ridelles en treillis métallique.

Retrouvez aussi les chars à bras charge légère.

Vous pouvez choisir les dimensions utiles, et la charge maximale, du plateau pour l'adapter au mieux à votre activité :

- 1140 x 740 mm : jusqu'à 750 kg
- 1540 x 840 mm : jusqu'à 1000 kg
- 1940 x 940 mm : jusqu'à 1250 kg

La sécurité et le confort d'utilisation sont assurés par un timon triangulaire équipé d'une poignée sécurisée et d'un système de retour automatique en position verticale. Un freinage automatique est intégré sur l'essieu avant pour immobiliser le chariot en toute sécurité.

Choisissez également le type de roue qui équipera votre char à bras, afin qu'il adapté à votre type de sol :

- Roues gonflables : pour les sols irréguliers ou en extérieur, elles absorbent les chocs et facilitent le franchissement de petits obstacles.
- Roues à bandage caoutchouc : très résistantes, elles conviennent à une utilisation polyvalente sur sols lisses en intérieur comme en extérieur. Elles ne nécessitent que peu d'entretien.
- Roues en mousse polyuréthane : elles offrent un confort de roulement similaire aux pneus gonflables mais avec l'avantage d'être increvables. Elles sont idéales pour les environnements avec des débris (copeaux, vis, etc.).

En option, vous pouvez opter pour une version avec oeillet de traction. Nous vous conseillons de sélectionner cette option si vous souhaitez réaliser des déplacements sur de longues

distances ou pour intégrer votre char à bras 4 roues dans un train de remorque. Cet œillet, d'un diamètre interne de 32 mm, permet d'atteler facilement le char à un véhicule tracteur.

Optez pour l'attache pour couplage de char à bras pour tracter jusqu'à trois chariots simultanément.

Il est impératif d'anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas systématiquement équipés d'un hayon. Veuillez donc prévoir un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras 4 roues est garanti 10 ans, un gage de qualité et de durabilité.

Ces produits peuvent aussi vous intéresser : bac picking gerbable EU, transpalette surbaissé manuel et patins rouleur 24T.

Caractéristiques du char à bras 4 roues 4 ridelles pleines

Matériau structure : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge

Nombre de ridelles : 3 côtés amovibles

Matériau ridelles : bois traité hydrofuge

Timon : triangulaire avec poignée sécurisée et retour automatique en position verticale

Freinage : automatique sur l'essieu avant

Oeillet de traction (option) : Ø 32 mm interne

Type de roues : gonflables, caoutchouc ou mousse polyuréthane

Diamètre roues :

- Modèle 1140 x 740 mm : Ø 260 mm
- Modèle 1540 x 840 mm : Ø 400 mm
- Modèle 1940 x 940 mm : Ø 400 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Allemagne

Caractéristique	Modèle 750 kg	Modèle 1000 kg	Modèle 1250 kg
Capacité de charge	750 kg	1000 kg	1250 kg
Dimensions utiles (L x l)	1140 x 740 mm	1540 x 840 mm	1940 x 940 mm
Dimensions hors tout (L x l x h)	1560 x 825 x 1130 mm	1960 x 925 x 1200 mm	2360 x 1025 x 1200 mm
Hauteur de chargement	420 mm	490 mm	490 mm