GARDE CORPS F76 MÉTAL ECO - 6 MÈTRES - PONT OU BORDURE
Référence : 20370



RESUME

Ce garde-corps en acier galvanisé est conçu pour sécuriser efficacement les zones piétonnes, les ponts et les bords de voirie. Robuste et durable, il est traité anti-corrosion par galvanisation à chaud (norme ISO 1461). Sa conception en modules de 6 mètres permet une installation rapide par emboîtement. Proposé en kit de départ, section courante ou kit de fin, il s'adapte à toutes les configurations de chantier. Vous avez le choix entre une fixation sur platine ou à sceller, et pouvez le personnaliser avec un thermolaquage couleur RAL en option.

1 élément = 6 m

Les points forts :

- Installation rapide et simple
- Acier galvanisé anticorrosion
- Fixation sur platine ou à sceller



DECLINAISONS

Fixation	Kit
À sceller	Kit de départ (2 pieds)
À sceller	Section
À sceller	Kit de fin
Sur platine	Kit de départ (2 pieds)

Sur platine	Section
Sur platine	Kit de fin

DESCRIPTION

Présentation des gardes corps pour piétons

Le garde-corps pour piétons est un équipement de sécurité essentiel pour protéger les usagers des risques de chute et délimiter les cheminements en milieu urbain, rural ou sur des ouvrages d'art comme les ponts. Conçu en acier robuste, ce dispositif garantit une excellente résistance mécanique et une protection fiable sur le long terme.

Ce système de gardes corps est entièrement modulaire pour s'adapter à la configuration de votre chantier. Il se compose de kits de départ, de sections intermédiaires et de kits de fin, disponibles en modules de 4 ou 6 mètres de long. Le montage est facilité par un système d'emboîtement, qui assure également une continuité parfaite de la main courante, sans aucune aspérité. Plusieurs options sont proposées pour répondre à vos besoins : deux hauteurs (1100 ou 1200 mm) et deux types de fixation (sur platine ou à sceller).

Pour garantir une protection anti-corrosion maximale et une grande durabilité, la finition standard est une galvanisation à chaud. Pour une intégration paysagère parfaite, une finition thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix est également disponible en option (sur devis).

Trouvez la gamme complète de garde corps, tel que le modèle S8 ou encore le modèle en bois et métal normé.

Un garde-corps conforme aux normes de sécurité

Ce garde-corps respecte plusieurs normes européennes et françaises pour garantir un niveau de sécurité optimal.

- NF P 98-405 : pour les garde-corps piétons installés le

long des voiries.

- EN ISO 1461 : relative au traitement par galvanisation à chaud.
- ISO 2768-cL / EN ISO 13920-CG : pour les tolérances de fabrication.
- EN 1992-4 : pour les systèmes d'ancrages par scellement.

Découvrez la gamme des glissières de sécurité en métal ou encore la glissière normée en bois et métal pour sécuriser vos routes.

Optez pour des signalisations afin de sécuriser les lieux publics, tel que le panneau zone de rencontre.

Caractéristiques techniques du garde-corps

Caractéristique	Description
Composition du système	Kits de départ, sections intermédiaires et kits de fin
Hauteur totale	1100 mm ou 1200 mm
Longueur des modules	4000 mm ou 6000 mm
Type de pose	Sur platine (ancrage mécanique ou chimique) ou à scellerNote : les informations techniques pour la pose à sceller ne sont pas spécifiées dans la documentation.
Dimensions platine (version H 1100 mm)	220 x 200 mm, épaisseur 10 mm
Structure tubulaire	Acier
Montants (poteaux)	Ø 60,3 mm (modèle H 1100 mm) ou Ø 76,1 mm (modèle H 1200 mm)
Lisses horizontales (haute et basse)	Ø 60,3 mm
Barreaudage vertical	Ø 16 mm

Assemblage	Par emboîtement et boulonnerie (acier zingué ou inox)Main courante continue sans aspérités
Installation en pente	Adapté pour des pentes de 0 %, 2 % ou 4 %
Traitement de surface	Galvanisation à chaud selon la norme EN ISO 1461 (couche de zinc 70 µm minimum)
Finition	Standard galvanisé, ou thermolaquage en option (couleur RAL au choix)
Normes de référence	NF P 98-405, EN ISO 1461, ISO 2768-cL / EN ISO 13920-CG, EN 1992-4