BANDE PODOTACTILE ALUMINIUM ANODISÉ NOIR À VISSER
Référence : 20426



RESUME

Notre bande podotactile en aluminium anodisé noir signale les zones de danger dans les lieux publics.

Elle garantit la sécurité de tous ainsi que des personnes aveugles, malvoyantes et à mobilité réduite (PMR).

Celle-ci s'adapte facilement à votre environnement urbain.

La fixation s'effectue par vis.

Dimensions : 2 tailles sont disponibles.

- 600 x 412 mm
- 975 x 412 mm

Les points forts :

- Installation à l'extérieur et à l'intérieur
- Pose facile et rapide
- Conforme à la norme NF P98-351





DECLINAISONS

Taille
600 x 412 mm
975 x 412 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la bande d'éveil à la vigilance en aluminium anodisé noir ?

La mise en place d'une bande d'éveil de vigilance (BEV) est un aménagement incontournable pour respecter les normes d'accessibilité.

L'utilisation de l'aluminium anodisé noir n'est pas seulement un atout esthétique, ce traitement de surface de 20 microns d'épaisseur offre une protection supérieure contre l'usure, les rayures et la corrosion, la rendant idéale pour les zones à fort trafic.

De plus, sa teinte sombre permet de créer un excellent contraste visuel sur des sols clairs, facilitant le repérage du danger.

Concernant l'adhérence, ce modèle garantit un passage en toute sécurité en limitant considérablement les risques de glissade.

Retrouvez notre gamme de bandes podotactiles pour extérieur avec notamment la bande podotactile en aluminium brut et la bande d'éveil à la vigilance en aluminium en laiton.

Nous proposons également des bandes d'éveil à la vigilance pour intérieur.

Une installation sécurisée de la bande podotactile métallique à visser noire ?

Pour vous assurer une pose durable et sans danger, la plaque à visser possède des trous fraisés, un système indispensable qui

permet aux têtes de vis de s'encastrer totalement dans l'épaisseur de l'aluminium.

La surface reste ainsi parfaitement plane, évitant que les piétons ne s'accrochent les pieds.

De plus, ses angles chanfreinés assurent une transition douce avec le sol pour réduire les risques de trébuchement et faciliter le passage des fauteuils roulants, des valises ou des poussettes.

Découvrez nos divers produits d'accessibilité pour les établissements professionnels, dont nos bandes de guidage pour professionnels ainsi que nos clous podotactiles professionnels.

Caractéristiques de la bande podotactile aluminium anodisé

Matière : aluminium anodisé

Dimensions :

- 600 x 412 mm
- 975 x 412 mm

Couleur : noir

Type de pose : à visser

Diamètre des trous : 5 mm de diamètre