# PACK COMPLET SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - GRANDE AUTONOMIE (2 ÉMETTEURS + 22 RÉCEPTEURS)
# Référence : 20522



## RESUME

Optimisez l'encadrement de vos groupes importants et conférences multilingues grâce au pack complet système de visite guidée Grande capacité.

Configuratif pour 24 personnes (2 guides et 22 visiteurs), ce kit garantit une retransmission vocale haute fidélité sur 40 canaux sélectionnables (863-865 MHz) sans interférences.

Les points forts :

- Kit 24 personnes (2 émetteurs avec microphones-cravates, 22 récepteurs avec oreillettes et 1 valise de charge)
- Bande de fréquence 863–865 MHz (40 canaux), puissance 10 mW pour une portée d'environ 50 mètres
- Contrôle de charge PWM

*Important alimentation : les boîtiers pour grande capacité fonctionnent avec des accus NiMH AA/R6 amovibles non inclus dans ce pack.*



DESCRIPTION

# Pourquoi choisir ce pack complet système de visite guidée Grande capacité ?

Ce pack complet système de visite guidée réunit grande capacité, fiabilité et sécurité d'utilisation pour les musées, lieux culturels et organisateurs de conférences. Découvrez le reste du matériel de visite guidée disponible pour vos visiteurs.

## Transmission audio, prise en main et gestion de charge

- Double émission et conférences multilingues : la dotation en 2 émetteurs permet d'animer des visites à deux voix, de gérer la traduction simultanée ou d'exploiter 2 groupes séparés sur des canaux différents. Retrouvez l'ensemble de nos équipements de tour guide professionnels adaptés à ces usages.

- Écran LCD et ergonomie : chaque boîtier dispose d'un écran rétroéclairé indiquant le canal sélectionné, le volume et l'état précis de la batterie (3 niveaux).

- Verrouillage automatique : le canal se verrouille après 5 secondes d'inactivité (icône cadenas) pour éviter les erreurs de manipulation pendant les déplacements.

- Base de charge intelligente à 24 compartiments : régulée par le système de contrôle PWM, la valise assure un cycle de charge rapide (5 à 6 heures) avec témoin LED d'état et mise en veille automatique, idéale pour maintenir opérationnelles vos solutions d'audioguidage.

## Consignes d'utilisation et règles de sécurité

- Mise sous tension et réglages : appuyer pendant 2

secondes sur le bouton ON/OFF pour allumer le boîtier. La sélection des 40 canaux s'effectue via les touches UP et DOWN.

- Consignes de rechargement : ne jamais fermer le capot de la valise pendant la charge. Placer le système dans une pièce bien ventilée et nettoyer régulièrement les plots métalliques de charge.

- Alimentation : fonctionne avec 2 accus NiMH 1,2 V type AA / R6 par boîtier (non livrés, disponibles en option avec une demande de devis).

Pour compléter ce pack complet système de visite guidée, découvrez notre gamme d'accessoires pour boîtiers comprenant notamment des écouteurs jetables à usage unique ou un collier magnétique pour malentendants pour garantir une écoute accessible à tous. Pour sécuriser le parcours de vos visiteurs et respecter les normes d'accueil des ERP, consultez également nos éléments de sécurité comme le nez de marche pour ERP et le portique de sécurité pour visiteurs.

## Caractéristiques techniques du pack complet système de visite guidée grande autonomie

| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Composition du pack | 2 émetteurs + 22 récepteurs + 1 valise de charge 24 logements |
| Accessoires audio inclus | 2 microphones-cravates + 22 oreillettes |
| Bande de fréquence / canaux | 863 - 865 MHz (40 canaux sélectionnables) |
| Puissance / portée | 10 mW / environ 50 mètres |
| Autonomie des boîtiers | Émetteur : 25 h / Récepteur : 50 h |
| Technologie de recharge | Contrôle PWM (détecteur de régulation de charge) |
| Alimentation boîtiers | 2 accus NIMH 1,2 V type R6 / AA par boîtier (non inclus) |

| | |
|---|---|
| Affichage et sécurité | Écran LCD rétroéclairé (canal, niveau batterie, volume), verrouillage auto |
| Dimensions du boîtier | 66 x 26 x 102 mm |
| Dimensions de la valise | 340 x 268 x 88 mm |
| Poids | Boîtier : 60 g (sans accus) / Valise complète : 8,5 kg |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables) |
| Réparabilité | Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis) |
| Options compatibles | Pack 50 accus NiMH 2500 mAh, micro-serre-tête HM-20A, écouteurs, casque |