# FILM CHAUFFANT SOL 105 W/M2
Référence : 20576



## RESUME

Le film chauffant basse température pour plancher chauffant est conçu pour une installation sous un revêtement de sol flottant en bois massif ou stratifié.

Il se déroule simplement sur une sous-couche isolante pour diffuser une chaleur rayonnante douce, homogène et confortable.

Ce système de pose sèche le rend idéal pour les projets de rénovation en habitat individuel, dans les locaux commerciaux ou le petit tertiaire.

Ce film chauffant pour parquet est disponible en 0,50 m de largeur et plusieurs longueurs, pour des puissances allant de 46 W à 276 W, afin de s'adapter à la surface de chaque pièce.

Les points forts :

- Pose sèche rapide
- Faible épaisseur
- Chaleur douce et homogène
- Fabriqué en France





## DECLINAISONS

| Puissance (L. x l.) |
|---|

| |
|---|
| 46 W (0,9 x 0,5 m) |
| 92 W (1,8 x 0,5 m) |
| 138 W (2,7 x 0,5 m) |
| 184 W (3,6 x 0,5 m) |
| 230 W (4,5 x 0,5 m) |
| 276 W (5,4 x 0,5 m) |

DESCRIPTION

# Découvrir le FilmOsol

Le film chauffant sol est une solution de chauffage par le sol à basse température, conçue spécifiquement pour une installation sous un plancher flottant.

Ce système diffuse une chaleur rayonnante douce, homogène et confortable. Entièrement silencieux et invisible, le FilmOsol s'intègre discrètement dans votre intérieur en libérant l'espace mural habituellement occupé par des radiateurs.

Idéal pour les projets de rénovation, ce film chauffant pour parquet convient aussi bien à l'habitat individuel qu'aux locaux professionnels comme les bureaux, les commerces ou les crèches.

Ce film chauffant est proposé en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à la surface de chaque pièce. D'une largeur unique de 50 cm, il est disponible en six longueurs différentes :

- 0,9 m,
- 1,8 m,
- 2,7 m,
- 3,6 m,
- 4,5 m et
- 5,4 m.

Les puissances correspondantes s'échelonnent de 46 W à 276 W.

## Installation du film chauffant sol

La mise en œuvre de ce film chauffant basse température pour plancher chauffant est simple et rapide. Elle repose sur un système de pose sèche qui ne nécessite aucun temps de séchage ni l'intervention d'un carreleur.

Le FilmOsol est simplement déroulé sur une sous-couche isolante, elle-même posée sur la dalle existante. Le revêtement de sol final, qui doit être un parquet flottant (massif ou stratifié), vient ensuite recouvrir directement l'ensemble.

Pour une efficacité optimale, le film s'installe uniquement sur les zones de passage, en évitant les emplacements qui seront occupés par du mobilier fixe.

Le système doit être piloté par un thermostat électronique (vendu séparément) comme le TWPRPM ou le TEVMIN 11, afin d'assurer une régulation précise de la température. Cette régulation pièce par pièce permet d'optimiser la consommation d'énergie.

Découvrez l'ensemble de la gamme des planchers chauffants électriques et celle des plafonds chauffants.

## Caractéristiques techniques du film chauffant basse température

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Film chauffant basse température pour plancher flottant |
| Puissance surfacique | 105 W/m² |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Largeur | 0,50 m |

| | |
|---|---|
| Longueurs disponibles | • 0,9 m<br>• 1,8 m<br>• 2,7 m<br>• 3,6 m<br>• 4,5 m<br>• 5,4 m |
| Puissances correspondantes | • 46 W<br>• 92 W<br>• 138 W<br>• 184 W<br>• 230 W<br>• 276 W |
| Poids correspondants | • 0,14 kg<br>• 0,28 kg<br>• 0,42 kg<br>• 0,56 kg<br>• 0,70 kg<br>• 0,84 kg |
| Sortie froide | 2 x 5 m |
| Compatibilité revêtement | Parquet flottant en bois massif ou stratifié |

| | |
|---|---|
| Principe de pose | Pose sèche sur sous-couche isolante |
| Entretien | Aucun entretien, aucune maintenance |
| Origine de fabrication | France |