COURONNE DE CÂBLE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE - 17 W/M
Référence : 20591



RESUME

La couronne de câble plancher chauffant électrique Horatwin est une solution de chauffage conçue pour être intégrée dans une chape en béton. Plus résistant qu'un modèle classique grâce à sa conception multibrins, ce câble bénéficie d'une double isolation de classe II avec terre.

Son étanchéité IPX7 le rend apte à une installation dans toutes les pièces, y compris les zones humides comme les salles de bain. Particulièrement recommandé pour les pièces aux formes irrégulières, le câble Horatwin Frico assure un confort thermique optimal grâce à une température basse et homogène.

Ce câble chauffant de 17 W/m est disponible en 17 puissances, allant de 150 W (8,8 m) à 2600 W (152 m), pour s'adapter à toutes les surfaces.

Les points forts :

- Câble multibrins résistant
- Étanchéité totale IPX7
- Idéal pièces irrégulières
- Aucun entretien nécessaire



DECLINAISONS

Puissance / Longueur
150 W / 8,8 m
230 W / 13,5 m
300 W / 18 m
400 W / 23 m
500 W / 27,7 m
600 W / 33,5 m
700 W / 40 m
850 W / 50 m
1000 W / 58 m
1150 W / 65 m
1300 W / 73 m
1500 W / 86 m
1700 W / 98 m
1900 W / 109 m
2100 W / 120 m
2300 W / 133 m
2600 W / 152 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le câble plancher chauffant électrique

Un chauffage au sol confortable et discret

La couronne de câble plancher chauffant électrique Horatwin est une solution performante conçue pour être intégrée directement dans une chape en béton. Ce système de chauffage par le sol assure un grand confort thermique grâce à une diffusion de chaleur douce et homogène à basse température.

Entièrement invisible après la pose, il libère l'espace mural et préserve la qualité de l'air ambiant en évitant le brassage de l'air et des poussières.

Il est aussi possible d'avoir cette couronne tramée grâce au câble pour plancher chauffant électrique avec élastique.

Une solution fiable et polyvalente

Composé d'un câble multibrins, ce système est plus résistant qu'un câble chauffant classique. Grâce à sa double isolation de classe II avec terre et son étanchéité IPX7, cette couronne câble pour plancher chauffant électrique peut être installée en toute sécurité dans toutes les pièces, y compris les zones humides.

Idéal pour les pièces de formes irrégulières, le câble Horatwin Frico est livré avec une sortie froide de 2,5 m et ne nécessite aucun entretien. Pour s'adapter à toutes les surfaces, il est disponible dans de nombreuses déclinaisons de puissance et de longueur, allant de 150 W (8,8 m) à 2600 W (152 m).

Le système Horatwin bénéficie de l'avis technique CSTB n°14/15-2065, qui certifie sa conformité aux normes en vigueur et atteste de sa fiabilité pour une utilisation dans le bâtiment.

Pour plus de solutions, découvrez la gamme des planchers rayonnants avec le PRE sur trame, le film chauffant pour sol, régulable grâce au thermostat 16 A de Frico ou au thermostat 12 A de Frico.

Caractéristiques techniques de Horatwin Frico

Caractéristique	Spécification
Type de produit	Couronne de câble plancher chauffant électrique
Application	Intégration dans chape en béton
Puissance linéique	17 W/m
Tension	230 V~
Longueur de la sortie froide	2,5 m
Étanchéité	IPX7 (100% étanche)
Isolation électrique	Classe II (double isolation avec terre)
Compatibilité pièces	Toutes pièces, y compris humides
Entretien	Aucun
Certification	Avis technique CSTB n°14/15-2065