BOÎTIER DE SYNCHRONISATION POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - COMPACT
Référence : 20630



RESUME

Simplifiez la gestion de votre parc audio avec ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact.

Spécialement conçu pour unifier instantanément les fréquences de vos appareils, ce boîtier permet de programmer et d'aligner l'ensemble des récepteurs compact et émetteurs compact de la gamme compacte lorsqu'ils sont installés dans leur valise ou sacoche de charge.

Ultra-léger (43 g) et doté d'un écran LCD lisible à 3 boutons de commande, il évite le réglage individuel de chaque boîtier avant le départ des visites.

Un seul boîtier de synchronisation suffit pour configurer l'ensemble de votre parc d'audiophones.

Important - Alimentation : L'appareil fonctionne avec 2 piles AA jetables ou 2 accus NiMH rechargeables 1,2 V de type AA / R6 (non inclus).

Les points forts :

- Unifie et attribue le canal de votre choix à l'ensemble des boîtiers connectés
- Transmission UHF 20 canaux sur la bande 863-865 MHz
- Autonomie jusqu'à 32 h
- Écran LCD intuitif
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée Compact ?

Ce boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact constitue l'outil indispensable des gestionnaires de sites touristiques, musées et organisateurs d'événements souhaitant préparer rapidement de vastes parcs d'audiophones. Il s'intègre parfaitement au cœur de nos systèmes audio pour visites de groupe.

Fonctionnement, synchronisation et recharge

- Gain de temps au quotidien : insérez le boîtier de synchronisation dans le slot dédié de la valise ou de la sacoche de charge. Choisissez le canal souhaité : tous les récepteurs installés se calent automatiquement sur la même fréquence en quelques secondes. C'est l'atout clé de nos dispositifs de guidage touristique nomade.

- Commandes simplifiées : 3 boutons permettent d'allumer le boîtier, de naviguer parmi les 20 canaux UHF et de valider la fréquence retenue.

- Recharge micro-USB et sécurité : rechargez vos accus amovibles directement via le port micro-USB intégré avec temporisateur de sécurité automatique à 16 heures.

- Un seul boîtier pour tout votre matériel : inutile d'équiper chaque récepteur ou chaque valise. Un seul boîtier de synchronisation vous permet de configurer l'ensemble de vos appareils, valise après valise.

Domaines d'utilisation du boîtier de synchronisation

- Musées et monuments historiques : préparation simultanée de dizaines de boîtiers entre deux visites de groupes au sein d'une gamme d'audioguides professionnels.
- Parcs d'attractions et sites étendus : réattribution rapide des canaux en cas de modification de circuits.
- Événements professionnels et foires : reconfiguration express des kits récepteurs pour les sessions multilingues.

Ce boîtier est la solution idéale pour configurer votre pack complet 12 boîtiers avec valise Compact. Il s'intègre directement dans chaque slot prévu à cet effet sur votre valise de transport et de charge gamme Compact pour un paramétrage instantané.

Retrouvez également l'ensemble de nos accessoires de visite accompagnée pour équiper vos guides. Enfin, pour sécuriser l'accès à vos sites et gérer l'entrée de vos visiteurs, découvrez nos dispositifs de contrôle d'accès et sécurité.

Caractéristiques techniques du boîtier de synchronisation Compact

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier de synchronisation centralisé
Gamme / modèle	Boîtier de synchronisation pour système de visite guidée - Compact
Technologie / fréquence	UHF / 863 - 865 MHz (20 canaux sélectionnables)
Puissance d'émission / portée	10 mW / environ 100 m (en champ libre)
Autonomie du boîtier	Jusqu'à 32 h de fonctionnement continu

Alimentation	2 accus NiMH 1,2 V type R6 / AA ou 2 piles AA (non incluses)
Mode de recharge	Port micro-USB individuel ou via valise de charge
Affichage LCD	Numéro de canal, niveau de batterie, statut de transmission
Dimensions du boîtier	50 x 25 x 70 mm
Poids	43 g (sans batteries)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)