FRICO THERMOCASSETTE HC IP44
Référence : 20642



RESUME

La thermocassette HC est une solution de chauffage rayonnant discrète, conçue pour un chauffage principal ou ponctuel dans des environnements comme les bureaux, les salles de classe ou les comptoirs d'accueil.

Silencieuse, elle diffuse une chaleur douce et homogène sans déplacement d'air, améliorant ainsi l'hygiène et le confort des occupants. Sa faible température de surface (100 °C maximum) la rend parfaitement sûre pour les faibles hauteurs sous plafond.

Facile à installer, elle peut être encastrée dans un faux plafond, montée en applique ou suspendue.

Cette cassette chauffante électrique HC Frico est disponible en six puissances, de 160 W à 600 W, et en deux dimensions : 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm.

Les points forts :

- Chauffage discret et silencieux
- Faible température de surface
- Installation facile au plafond
- Confort et hygiène



DECLINAISONS

Puissance
160 W
225 W
300 W
320 W
450 W
600 W

DESCRIPTION

Découvrir la cassette chauffante Frico HC

La thermocassette HC de Frico est une solution de chauffage par rayonnement conçue pour une intégration discrète dans les plafonds. Silencieuse et sans pièces mobiles, cette cassette chauffante électrique HC Frico ne génère aucun déplacement d'air, ce qui contribue à améliorer l'hygiène des locaux en limitant la diffusion de poussières ou de bactéries. Elle est particulièrement adaptée aux espaces professionnels tels que les bureaux, les salles de classe, les salles de bains ou les comptoirs d'accueil.

Grâce à son principe de rayonnement, la Frico thermocassette HC procure une chaleur douce et agréable, créant un confort thermique optimal sans surchauffer l'air ambiant. Son installation est facilitée par une console de montage rigide en forme de H fournie, que ce soit pour un montage encastré dans un faux plafond, en applique (saillie) ou suspendu.

La sécurité est une priorité avec la Frico thermocassette HC. Sa faible température de surface, qui n'excède pas 100 °C, élimine tout risque de brûlure même en cas d'installation à faible hauteur. De plus, son indice de protection élevé IP44 garantit son utilisation en toute sécurité, y compris dans des locaux comme les salles de bains. La thermocassette est proposée en deux tailles (600 x 600 mm et 600 x 1200 mm) conçues pour s'intégrer parfaitement aux dalles de faux plafond standards. Chaque taille se décline en plusieurs puissances, de 160 à 600

W, pour répondre à des besoins de chauffage variés.

Pour un lieu sec, optez plutôt pour la cassette chauffante IP20, au contraire pour les lieux très humides/mouillés, pensez à la cassette chauffante IPP 55.

Pour être conforme à la réglementation européenne sur l'écoconception (UE 2015/1188), la thermocassette HC doit être associée à un thermostat électronique externe. Permettant une régulation précise de la température et une programmation pour optimiser la consommation d'énergie.

Découvrez toute la gamme des plafonds chauffants.

Caractéristiques techniques de la Frico thermocassette HC IP44

Modèle (dimensions nominales)	Puissance	Température de surface	Hauteur d'installation conseillée	Dimensions exactes (L x l x ép)	Poids
600 x 600 mm	160 W 225 W 300 W	70 °C 80 °C 100 °C	2,6 m 2,8 m 3,0 m	593 x 593 x 60 mm	4,0 kg
600 x 1200 mm	320 W 450 W 600 W	70 °C 80 °C 100 °C	2,6 m 2,8 m 3,0 m	1193 x 593 x 60 mm	8,0 kg
Tension	230V				
Indice de protection	IP44				
Matériaux	Boîtier en aluminium recouvert d'une peinture époxy, couvercle en acier galvanisé				
Couleur	Blanc RAL 9010 (autres coloris disponibles en option)				
Raccordement	Câble de 1,6 m sans fiche, pour installation permanente				