TRÉPIED POUR ÉTAIS
Référence : 20755



RESUME

Sécurisez efficacement vos chantiers avec ce trépied de coffrage, l'allié indispensable pour stabiliser vos étais charge lourde.

Fabriqué en acier S235 JR et galvanisé à chaud, il offre une résistance optimale face aux conditions les plus exigeantes.

Acceptant les étais jusqu'à 90 mm de diamètre, il est le support parfait pour vos charges imposantes. Son installation est immédiate et garantit un maintien ferme grâce à son étrier mobile verrouillable. Enfin, ses pieds réglables et repliables facilitent grandement son transport.

Dimension :

Version tube rond (6,5 kg): 400 x 1000 x 170 mm

Version tube carré (10 kg): 400 x 1000 x 120 mm

Les points forts :

- Stabilise les charges lourdes
- Acier galvanisé robuste
- Verrouillage par étrier mobile



DECLINAISONS

Type de tube
Rond
Carré

DESCRIPTION

Les avantages du trépied de coffrage

Indispensable sur vos chantiers de construction, le trépied a pour rôle principal de sécuriser vos installations en empêchant le basculement des étais de coffrage. Son utilisation est pensée pour être pratique et rapide.

L'installation de l'étai dans le trépied est d'une grande simplicité pour vous faire gagner un temps précieux lors du montage. Il suffit de positionner au centre de la structure et de le verrouiller : l'étai de coffrage se fixe très facilement à l'aide d'un étrier monté de manière mobile sur le trépied. Ce système permet un maintien ferme et immédiat.

Ce matériel se distingue par sa grande polyvalence. Il est adapté pour tous les types d'étais de coffrage et peut accueillir des étais avec un diamètre allant jusqu'à 90 mm. Sur le terrain, les pieds sont réglables pour s'adapter à votre environnement de travail, et ils sont également repliables afin de réduire considérablement l'encombrement pendant le transport et le stockage.

Techniquement, ces trépieds sont conçus pour résister aux conditions exigeantes des chantiers. Fabriqués en acier S235 JR, ils bénéficient d'une surface galvanisée à chaud selon la norme DIN ISO 1461, garantissant une excellente protection contre la rouille et une longue durée de vie.

Pour s'adapter parfaitement à vos préférences et à vos contraintes de poids, ce produit est disponible en deux versions à choisir en déclinaison avant de l'ajouter à votre panier :

- La version en tube rond : un modèle plus léger et très

maniable d'un poids de 6,5 kg.

- La version en tube carré : un modèle plus massif et robuste d'un poids de 10 kg.

Dans le cadre de la réalisation du coffrage des bâtiments, vous pourriez également être intéressé par les moules béton pour ouverture.

Caractéristiques techniques du trépied de maçon

- Matériau : Acier S235 JR
- Finition : Galvanisation à chaud (norme DIN ISO 1461)
- Diamètre maximum de l'étai : 90 mm
- Conception : Pieds réglables et pliables
- Fixation : Verrouillage par étrier mobile

	Tube carré	**Tube rond**
Poids	10 kg	6,5 kg
Dimensions d'encombrement (plié)	400 x 1000 x 120 mm	400 x 1000 x 170 mm
Largeur (quand ouvert)	1200 mm	1100 mm
Hauteur (quand ouvert)	820 mm	780 mm