PROTÈGE CÂBLE À 1 CANAL
Référence : 21089



RESUME

Ce protège câble 1 canal est conçu pour la protection temporaire au sol d'un câble ou d'un tuyau de 20 mm de diamètre. Il supporte le passage de véhicules jusqu'à 40 tonnes, à une vitesse maximale conseillée de 5 km/h.

Les points forts :

- Assemblage rapide et sécurisé par queues d'aronde
- Utilisation temporaire
- Surface antidérapante
- Adapté aux tuyaux d'eau souples





DESCRIPTION

Pourquoi choisir le protège câble à 1 canal ?

Le protège câble à 1 canal est la solution idéale pour sécuriser vos installations temporaires lors d'événements, sur des chantiers ou dans des entrepôts. Il permet de faire passer un câble ou un tuyau souple d'un diamètre de 20 mm maximum au sol, tout en le protégeant de l'écrasement par le passage de véhicules pouvant peser jusqu'à 40 tonnes à une vitesse

maximale de 5 km/h. Ce passage de câble 1U est également pensé pour la sécurité des personnes, avec une surface antidérapante qui limite les risques de glissade, même par temps de pluie.

Conçu pour résister aux conditions extérieures, ce passe-câble ne craint ni le gel, ni la pluie, ni une exposition prolongée aux UV. Son utilisation est toutefois déconseillée pour le passage de chariots élévateurs équipés de roues pleines.

Découvrez l'ensemble de nos passages de câbles professionnels avec la protection de câble 2 voies ainsi que la rampe PMR protection de câble 2 canaux. Nous proposons aussi une gaine de sol pour passage de câble.

Retrouvez le câble adaptateur xlr ainsi que le câble professionnel dmx.

Comment mettre en place le passage de câble 1U ?

Ce protège câble à 1 canal s'installe très simplement. Pour une utilisation ponctuelle sur sol plat, comme l'asphalte ou le béton, il suffit de le poser. Il est important de ne pas l'installer dans une pente, qu'elle soit montante ou descendante, en raison des contraintes de freinage et de démarrage des véhicules. La vitesse de franchissement ne doit pas excéder 5 km/h.

Les modules s'assemblent entre eux par un système de queues d'aronde, permettant de créer une longueur continue et sécurisée. Pour un usage de plus longue durée ou s'il y a un risque de glissement, le protège câble à 1 canal peut être collé au sol. Il s'agit d'une solution pour un usage temporaire ; pour une installation permanente, il est recommandé d'utiliser un ralentisseur avec passage de câbles.

Les caractéristiques techniques du passe-câble à 1 canal

Caractéristique	Valeur
Nombre de canaux	1
Diamètre du canal	20 mm
Dimensions (L x l x h)	1000 x 150 x 30 mm
Poids	0,50 kg
Charge maximale	40 T
Vitesse de franchissement	5 km/h (conseillée)
Usage	Temporaire
Mise en place	À poser ou à coller
Connecteurs	Queues d'aronde
Surface	Antidérapante
Résistance	Gel / Pluie / UV
Compatibilité véhicules	Tous véhicules sauf chariots élévateurs à roues pleines