BORD DE RAMPE FIXE EN ALU POUR CAILLEBOTIS
Référence : 21225



RESUME

Le bord de rampe fixe en alu est conçu pour sécuriser les abords des systèmes de dalles anti-fatigue ou des caillebotis, prévenant les risques de chute.

Il se fixe au sol par collage ou vissage.

Il est disponible en deux finitions : aluminium ou jaune thermolaqué pour une haute visibilité.

Ces bordures sont compatibles avec :

- Caillebotis antidérapant perforé,
- Dalle usage intensif pleine.

Dimensions : 2,715 m x 83 mm, épaisseur : 17,5 mm

Les points forts :

- Sécurité anti-chute
- Fixation par collage ou vissage
- Versions aluminium ou jaune
- Facile à couper



DECLINAISONS

Couleur
Jaune
Aluminium

DESCRIPTION

Les avantages du bord de rampe en alu

Ce bord de rampe fixe est conçu pour sécuriser le pourtour des systèmes de dalles ou tapis anti-fatigue.

Il crée une transition entre le sol et la surface de travail, prévenant les risques de chute.

Cette bordure dalle est disponible en deux finitions :

- La version aluminium naturel offre une solution discrète,
- La version en aluminium thermolaqué jaune vif assure une haute visibilité.

Ce profilé d'accès en aluminium est compatible avec des modèles de la sélection de dalles et tapis pour milieu sec.

Découvrez également les caillebotis pour environnement humide et gras.

Conseils et installation

L'installation de ce bord de rampe fixe est simple.

Les profilés peuvent être soit collés, soit vissés directement au sol.

Ils sont également faciles à couper pour s'adapter à la longueur requise.

Pour une finition esthétique dans les angles, il est possible de réaliser des coupes d'onglet.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécificités
Couleurs disponibles	Jaune
	Aluminium
Dimensions	2,715 m x 83 mm
Hauteur / Épaisseur	17,5 mm
Poids	1,8 kg
Matériau	Aluminium (90 % de contenu recyclé)
	Version jaune : aluminium thermolaqué
Compatibilité	Dalle ergonomique pour usage intensif
	Caillebotis antidérapant en caoutchouc