TAPIS ANTI FATIGUE USINE - DIAMANT
Référence : 21244



RESUME

Ce tapis anti fatigue usine est une solution polyvalente pour les postes de travail en environnement sec.

Fabriqué en mousse PVC, ce tapis ergonomique antifatigue isole les opérateurs des sols froids en béton.

Sa surface à structure diamant est adaptée à un usage industriel léger, tandis que sa légèreté facilite son transport.

Disponible en noir ou en noir avec bords jaunes pour une meilleure visibilité, il se décline en rouleaux ou en tapis de tailles standards. Ce produit est classé résistant au feu (Dfl-s1) et est garanti 1 an.


Dimensions :

- Largeurs : 0,6 m, 0,9 m ou 1,2 m
- Longueurs : 0,9 m, 1,5 m, 18,3 m ou personnalisé au mètre linéaire

Épaisseur : 9,5 mm

Les points forts :

- Isolation des sols froids
- Léger et facile à déplacer
- Résistance au feu Dfl-s1
- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Couleur	Largeur	Longueur
Noir	0,9 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir / Jaune	0,9 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir / Jaune	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir	0,6 m	0,9 m
Noir	0,9 m	1,5 m
Noir	0,9 m	18,3 m
Noir	1,2 m	18,3 m
Noir / Jaune	0,6 m	0,9 m
Noir / Jaune	0,9 m	1,5 m
Noir / Jaune	0,9 m	18,3 m
Noir / Jaune	1,2 m	18,3 m

DESCRIPTION

Avantages du tapis anti-fatigue

Le tapis anti fatigue usine est une solution conçue pour améliorer le confort des postes de travail en environnement sec. Fabriqué en mousse de PVC à cellules ouvertes, ce tapis ergonomique antifatigue est polyvalent et monocouche.

Il isole les employés du froid des sols en béton et sa légèreté facilite son transport et son repositionnement.

Sa surface présente une structure à motif diamant. Ce tapis est adapté à un usage industriel léger, pour des postes où l'utilisateur ne pivote pas fréquemment.

Pour garantir la sécurité dans les environnements professionnels, le tapis a été testé pour sa réaction au feu. Il est classé Dfl-s1 selon la norme européenne BS EN 13501-1. Ce classement atteste de sa conformité pour un usage au sol et d'une faible production de fumée en cas d'incendie.

Ce modèle s'inscrit dans la sélection de revêtements de sol

antifatigue pour milieu sec, conçus pour les postes d'assemblage et de conditionnement.

Pour les opérateurs effectuant des interventions ponctuelles au sol ou agenouillées, complétez l'équipement du poste avec un tapis protège-genoux ergonomique en mousse NBR.

Caractéristiques techniques du tapis ergonomique antifatigue

Caractéristique	Information
Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse)
Finition de surface	Structure diamant
Épaisseur du produit	9,5 mm
Poids	2,43 kg/m²
Coloris	Noir Noir avec bordures jaunes
Taille de la bordure de sécurité	100 mm (pour la version bicolore)
Température de fonctionnement	De 0°C à +60°C
Environnement d'utilisation	Intérieurs secs
Installation	Pose libre
Entretien	Nettoyage à la brosse ou à la serpillère
Classement feu	Dfl-s1 (selon BS EN 13501-1)
Garantie	1 an en cas d’utilisation en environnement sec