TAPIS ANTI FATIGUE AGROALIMENTAIRE - TEXTURÉ
Référence : 21277



RESUME

Le tapis anti fatigue agroalimentaire améliore le confort et la sécurité dans les industries alimentaires.

Réalisé en mousse gel caoutchoutée, ce tapis réduit la fatigue en station debout.

Il est classé antidérapant R11 (DIN 51130) et résistant au feu (Dfl-s1).

Sa structure à cellules fermées le rend imperméable et ses propriétés antimicrobiennes assurent une hygiène optimale. Ce tapis résiste également aux produits huileux.

Dimensions :

- 0,6 m x 0,9 m
- 0,9 m x 1,5 m
- 0,9 m x 1,8 m

Épaisseur : 17 mm (plus ou moins 1 mm)

Les points forts :

- Confort anti-fatigue
- Sécurité antidérapante R11
- Hygiénique et antimicrobien
- Résistant aux huiles



DECLINAISONS

Dimensions
0,6 m x 0,9 m
0,9 m x 1,8 m
0,9 m x 1,5 m

DESCRIPTION

Les avantages du tapis anti fatigue agroalimentaire

Ce tapis de sol antidérapant industriel est conçu pour les environnements professionnels où l'hygiène est une priorité.

Il améliore le confort et la sensation d'énergie des employés travaillant longtemps en station debout.

Il est fabriqué à partir d'une mousse de gel caoutchoutée qui allie confort et durabilité.

Ce matériau est doté de propriétés antimicrobiennes et sa structure à cellules fermées empêche les liquides de s'infiltrer, préservant ainsi ses qualités.

Des tests en laboratoire confirment une réduction de 99,9 % des bactéries Staphylococcus aureus et Klebsiella pneumoniae, de 89,2 % pour l'Escherichia coli, et l'absence de croissance pour le champignon Aspergillus niger.

Ce tapis de sol antidérapant industriel est résistant aux produits huileux et à la plupart des produits chimiques. Il est adapté aux environnements secs comme humides, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Pour s'adapter à différents postes de travail, ce tapis est

disponible en plusieurs dimensions :

- 0,6 x 0,9 m
- 0,9 x 1,5 m
- 0,9 x 1,8 m

Le tapis répond à des normes strictes qui garantissent la sécurité des utilisateurs en milieu professionnel.

Il est classé Dfl-s1 pour sa réaction au feu, conformément à la norme européenne BS EN 13501-1. Pour la prévention des chutes, il a obtenu la classification R11 selon la norme DIN 51130, attestant de ses excellentes propriétés antidérapantes.

Pour équiper vos zones de préparation et vos lignes de cuisson, découvrez la gamme de tapis ergonomiques pour environnement humide.

Si vous recherchez un modèle avec relief stimulant pour les espaces de contrôle qualité propres, consultez le tapis anti-fatigue pour laboratoire à bulles.

En amont des ateliers de transformation sensible, bloquez la poussière et les micro-organismes sous les chaussures grâce à un tapis antibactérien à feuilles adhésives.

Caractéristiques techniques du tapis de sol antidérapant industriel

Caractéristique	Détail
Matériau	Mousse de gel caoutchoutée
Finition de surface	Texturé
Hauteur	17 mm (± 1 mm)
Poids	0,6 x 0,9 m : 1,85 kg 0,9 x 1,5 m : 4,5 kg 0,9 x 1,8 m : 5,4 kg

Poids au m²	3,43 kg/m²
Température de fonctionnement	-5 °C à +80 °C
Résistance chimique	Généralement résistant aux produits chimiques
Résistance aux huiles	Oui
Environnement d'utilisation	Intérieur et extérieur Milieux secs et humides
Applications typiques	Restauration, production alimentaire, santé, hôtellerie, salles blanches, commerces alimentaires
Installation	Pose libre
Entretien	Nettoyage avec détergent doux, désinfectant, alcool ou stérilisation à la vapeur
Normes et certifications	Classification feu : Dfl-s1 (BS EN 13501-1) Propriétés antidérapantes : R11 (DIN 51130) Propriétés antibactériennes testées (ASTM E 2149-01 / AATCC 30 III) : Staphylococcus aureus : réduction de 99,9 % Escherichia coli : réduction de 89,2 % Klebsiella pneumoniae : réduction de 99,9 % Aspergillus niger : aucune croissance
Couleur	Noir