ENROULEUR POUR IRRIGATION AGRICOLE L.50 À 120M
Référence : 21278



RESUME

Découvrez notre enrouleur d'irrigation assurant une distribution de l'eau homogène et contrôlée sur 340°.

Cet enrouleur irrigation agricole se décline en trois formats selon vos besoins :

- Modèle 25/50 : diamètre tuyau 25 mm / longueur 50 m
- Modèle 32/70 : diamètre tuyau 32 mm / longueur 70 m
- Modèle 32/120 : diamètre tuyau 32 mm / longueur 120 m

D'autres dimensions sont également disponibles sur devis ou sur demande.

L'enrouleur leader est une solution adaptée pour les petites à moyennes parcelles.

Automatique, cet enrouleur pour irrigation s'arrête en fin de course. Chaque enrouleur agricole bénéficie de la garantie légale de conformité.

Les points forts :

- Enroulement automatique par turbine
- Arrosage uniforme et contrôlé
- Compatible eaux spéciales et fertilisation
- Arrêt automatique en fin de course



DECLINAISONS

Dimension de l'enrouleur irrigation
25/50
32/70
32/120

DESCRIPTION

Atouts de l'enrouleur d'irrigation

Conçu pour les petites à moyennes exploitations, cet enrouleur pour irrigation est un matériel d'irrigation agricole à fonctionnement automatique : une fois le chariot porte-arroseur déroulé, il est ramené vers l'enrouleur par la seule pression de l'eau, ce qui assure une distribution d'eau uniforme et contrôlée.

L'enrouleur agricole est adapté pour l'irrigation en maraîchage diversifié, en serres, sur de petites parcelles en plein champ, ainsi que pour l'arrosage de carrières hippiques.

Pour répondre à chaque configuration de parcelle, cet équipement se décline en trois formats selon le diamètre et la longueur du tuyau :

- Modèle 25/50 : Ø 25 mm – longueur du tuyau 50 m
- Modèle 32/70 : Ø 32 mm – longueur du tuyau 70 m
- Modèle 32/120 : Ø 32 mm – longueur du tuyau 120 m

Pour des parcelles plus importantes nécessitant de plus grandes longueurs ou d'autres diamètres, vous pouvez nous formuler une demande de devis.

Son système d'enroulement est assuré par notre turbine enrouleur irrigation agricole à faible absorption, performante même avec des eaux spéciales ou pour la fertilisation.

L'irrigation enrouleur est livrée avec les équipements suivants :

- Système d'enroulement par turbine à faible absorption
- Régulation de l'intensité de pluie par vanne
- Chariot porte-arroseur avec manche
- Arroseur à secteur et coupe d'arrosage
- Tuyau de liaison

Pour alimenter efficacement votre équipement et concevoir une installation d'irrigation agricole complète, découvrez l'ensemble de notre gamme dédiée au matériel irrigation professionnel et notre gamme de cuve eau de pluie agricole idéales pour optimiser vos ressources en eau.

Comment choisir son enrouleur agriculture ?

Pour garantir le bon fonctionnement de votre système d'irrigation par aspersion agricole et préserver la turbine, contrôlez la compatibilité de votre réseau avant raccordement :

- Pression et débit : mesurez vos valeurs avec un manomètre et un débitmètre. Une surpression pouvant briser la turbine (mécanisme clé d'enroulement), installez un regulateur pression pour enrouleur agricole.
- Tuyau d'alimentation : utilisez un diamètre intérieur d'au moins 20 mm (selon modèle) pour ne pas limiter le débit d'eau.
- Choix du modèle : consultez le tableau pluviométrique

en galerie d'images pour choisir le modèle et la buse adaptés à votre installation.

Caractéristiques de l'enrouleur pour irrigation agricole L. 50 à 120 m

Caractéristique	Modèle 25/50	Modèle 32/70	Modèle 32/120
Longueur du tuyau	50 m	70 m	120 m
Diamètre du tuyau	25 mm	32 mm	
Largeur de travail	24-32 m	29 - 41 m	33 - 41 m
Pression d’entrée	2 - 4 bar	2,5 - 5,5 bar	3 - 5,5 bar
Débit	10 - 15 L/min	[Information non disponible]	39 - 80 L/min(2,3 - 4,8 m^3/h)
Vitesse d’enroulement	8 - 40 m/h	8 - 30 m/h	
Surface arrosée	[Information non disponible]	[Information non disponible]	4800 - 5000 m^2
Poids	60 kg	122 kg	[Information non disponible]
Écartement des roues (min / max)	84 cm / 100 cm		[Information non disponible]