
TAPIS ANTIFATIGUE ATELIER - SOLS GRAS
Référence : 21282



RESUME

Le tapis antifatigue atelier pour sols gras est conçu pour la sécurité et le confort dans les zones de travail industrielles.

Sa surface texturée et perforée permet d'évacuer les liquides et les copeaux, ce qui le rend idéal comme tapis anti fatigue milieu humide.

Fabriqué en caoutchouc avec 70 % de matériaux recyclés, ce modèle noir résiste à l'eau et à la plupart des acides modérés.

Ses bords biseautés réduisent les risques de trébuchement et sa conformité à la norme DIN 51130 (classement R10) atteste de ses propriétés antidérapantes.

Dimensions : 0,9 m x 1,5 m. Épaisseur : 16 mm

Les points forts :

- Confort en station debout
- Sécurité antidérapante R10
- Perforations pour liquides et copeaux
- Caoutchouc recyclé (70 %)






DESCRIPTION

Présentation du tapis antifatigue atelier pour sols gras

Ce tapis antifatigue pour atelier est une solution de sécurité conçue pour les environnements industriels.

Il est adapté aux postes de travail sur sols gras ou humides où les risques de déversements et de chutes sont fréquents.

Il améliore le confort des opérateurs travaillant en station debout prolongée.

Sa surface perforée permet de retenir et d'évacuer les liquides renversés et les copeaux, réduisant ainsi les risques de glissade.

Pour plus de sécurité, ce tapis anti fatigue milieu humide est doté de bords biseautés afin d'éviter les chutes.

Ce modèle est fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc contenant 70 % de matériaux recyclés.

Il s'agit d'un tapis complet, prêt à l'emploi, pour une mise en sécurité immédiate de vos postes de travail.

Ce tapis a été testé selon la norme DIN 51130, qui mesure la propriété antidérapante des revêtements de sol. Il a obtenu la classification R10, attestant d'une adhérence normale dans des conditions exigeantes.

Le classement R10 est recommandé pour les zones de travail présentant un risque de glissade élevé en raison de la présence de graisse, d'huile, d'eau ou de poussière.

Ce tapis est idéal pour les :

- Postes de soudure

- Zones aux abords de machines-outils (copeaux fréquents)

- Plus généralement, tous les environnements intérieurs, qu'ils soient secs ou humides

Il se pose directement sur le sol, sans fixation.

Pour le nettoyage, il est conseillé de le laver à l'eau froide et de retirer la saleté à l'aide d'un aspirateur ou d'un nettoyeur haute pression.

Si vous cherchez une solution modulable pour sols très huileux, privilégiez la dalle antifatigue caoutchouc NBR de grande épaisseur.

Pour les zones logistiques situées en dehors des espaces de projection d'huile, parcourez la gamme de tapis de travail pour environnement sec.

Ce caillebotis auto-drainant fait partie du catalogue de tapis de sol pour zones humides et huileuses certifiés R10.

Caractéristiques techniques du tapis anti fatigue milieu humide

Caractéristique	Spécification
Matière	Mélange de caoutchouc
Taux de matériaux recyclés	70 %
Couleur	Noir
Dimensions	0,9 m x 1,5 m
Poids	13 kg
Hauteur	16 mm
Finition	Surface texturée et perforée
Diamètre des trous	22 mm
Plage de températures d'utilisation	-20 °C à +130 °C

Résistance chimique	Caoutchouc naturel résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés
Résistance aux UV	Oui
Résistance à la traction	3,5 à 4 MPa
Classification antidérapante	R10 (norme DIN 51130)
Remarque	Le processus de production du tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.