RUBAN DE MISE À LA TERRE POUR DALLE ESD
Référence : 21326



RESUME

Ce ruban de mise à la terre est conçu pour évacuer l'électricité statique de manière fiable dans les systèmes de revêtement de sol ESD.

Il se place en quadrillage sous les dalles pour créer un effet conducteur et guider l'électricité vers les points de mise à la terre, y compris sur un sous-plancher non conducteur.

Il est idéal pour les zones sensibles comme les salles stériles ou les sites de fabrication de produits électroniques.

Ce ruban conducteur noir de 76 mm de large est disponible en deux longueurs de rouleau : 50 m ou 500 m.

Compatibilité : dalle emboîtable ESD.

Les points forts :

- Dissipation efficace de l'électricité statique
- Installation en quadrillage sous dalles
- Idéal pour zones de travail sensibles
- Pose sur sol non conducteur



DECLINAISONS

Longueur du rouleau
50 mètres
500 mètres

DESCRIPTION

Les avantages du ruban de mise à la terre

Ce ruban de mise à la terre est un composant essentiel pour la dissipation efficace de l'électricité statique dans les systèmes de revêtement de sol ESD.

Pour garantir un effet conducteur, il s'installe sous les dalles de sol sous forme de quadrillage.

Ce maillage permet de guider en toute sécurité les charges électrostatiques vers les points de mise à la terre et peut s'installer sur un sous-plancher non conducteur.

Ce système est idéal pour sécuriser les zones sensibles à l'électricité statique, telles que les salles stériles ou les sites de fabrication de produits électroniques.

En agissant comme une bande en cuivre de mise à la terre, ce ruban conducteur assure la conformité de l'installation et préserve la fonctionnalité du revêtement sur le long terme.

Pour s'adapter à la surface de vos locaux, cette bande en cuivre mise à la terre est proposé en deux longueurs : un rouleau de 50 mètres ou un rouleau de 500 mètres.

Disposé en quadrillage sur le sol, ce ruban conducteur s'installe directement sous les dalles de sol antistatiques ESD pour guider les charges vers la masse.

Pour relier la bande conductrice à la prise de masse de vos locaux, utilisez un kit de mise à la terre sol avec câble et fiche de raccordement.

Ce composant est indispensable pour garantir l'efficacité globale des revêtements de sol ESD antistatiques en salle propre ou atelier électronique.

Les caractéristiques techniques bande en cuivre mise à la terre

Caractéristique	Spécification
Longueur de rouleau	50 m 500 m
Largeur de rouleau	76 mm
Couleur	Noir
Poids	0,65 kg (rouleau de 50 m) 6,5 kg (rouleau de 500 m)
Usage	Dissipation de l'électricité statique
Installation	À placer sous des dalles ESD en quadrillage
Support compatible	Sous-plancher non conducteur
Domaines d'application	Salles stériles Fabrication de produits électroniques