KIT BRUMISATEUR TERRASSE PREMIUM
Référence : 21526



RESUME

Le kit brumisateur terrasse premium est une solution professionnelle conçue pour rafraîchir efficacement les espaces extérieurs des CHR.

Il délivre une brume fine grâce à une haute pression de 70 bars.

Son groupe pompe intègre un moteur industriel avec pistons en céramique, logé dans un coffret métallique anticorrosion pour une durabilité maximale.

Silencieux, son niveau sonore ne dépasse pas 60 dB(A).

Pour s'adapter à la taille de votre terrasse, ce kit complet est disponible en versions 20, 40 ou 60 buses.

Il inclut un boîtier de programmation des cycles et bénéficie d'une garantie d'un an.

Les points forts :

- Conforme aux normes européennes
- Silencieux (60 dB(A))
- Conception robuste et durable
- Kit complet prêt à poser
- Cycles programmables



DECLINAISONS

Nombre de buses
20 buses
40 buses
60 buses

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un kit brumisateur terrasse premium

Ce kit de brumisation haute pression est une solution complète conçue pour le rafraîchissement des espaces extérieurs professionnels tels que les terrasses de restaurants et d'hôtels. Sa pompe est garantie 1 an dans le cadre d'un usage professionnel.

Il est équipé d'une pompe haute performance avec trois pistons en céramique et une culasse en laiton, des matériaux reconnus pour leur longévité. Son moteur industriel de 2,2 HP est auto-ventilé et dispose d'une protection thermique 230V, tandis que l'ensemble est protégé par un capot en métal peint anticorrosion.

Grâce à une pression de 70 bars, le système diffuse une brume très fine qui rafraîchit efficacement sans mouiller. Le confort d'utilisation est assuré par un faible niveau sonore de 60 dB(A) et quatre amortisseurs de vibrations.

Ce kit brumisateur terrasse premium est conforme aux directives européennes CE.

Chaque kit est livré prêt à installer et inclut :

- Un boîtier de programmation pour la gestion des cycles

- Un kit de filtration de l'eau
- Un capteur de manque d'eau
- Un manomètre haute pression avec glycérine
- Interrupteur on-off

Découvrez aussi le kit de brumisation éco ainsi que le brumisateur adapté au pied de parasol.

Parmi notre catégorie de brumisation CHR pour professionnels, nous proposons aussi le ventilateur et brumisateur sur pied ainsi que le ventilo-brumisateur fixation murale.

Compléter votre espace CHR avec des tables professionnelles pour terrasses ou bien les chaises CHR design. Nous avons aussi des parasols robustes pour pros.

Comment choisir et installer son kit de brumisation professionnel

Combien de buses conviennent à mon installation ?

Le choix du kit dépend de la surface de la terrasse à couvrir. Trois versions sont disponibles : 20, 40 ou 60 buses.

Le kit 20 buses est équipé d'une pompe de 2 L/min et d'un circuit en 1/4 de pouce, idéal pour les petites et moyennes terrasses.

Pour des surfaces plus importantes, les kits 40 et 60 buses disposent de pompes plus puissantes (4 et 6 L/min) et d'un circuit en 3/8 de pouce pour maintenir une pression optimale sur toute la longueur de l'installation.

Comment installer ce kit de brumisation pour terrasse

?

Le kit est conçu pour une installation simple et contient tous les éléments nécessaires.

Voici quelques recommandations pour l'installation :

- Assurez une arrivée d'eau propre, issue du réseau. Le kit de filtration 5 microns fourni protégera le système des impuretés et préviendra l'obstruction des buses.
- Placez le coffret sur une surface stable. Ses amortisseurs de vibrations intégrés permettent de limiter les nuisances sonores.
- Déployez le réseau de brumisation en utilisant les tubes rigides pour les lignes droites et le flexible pour les angles ou la connexion à la pompe. Fixez l'ensemble avec les colliers et fixations isophoniques fournis.
- Orientez les buses vers la zone à rafraîchir, avec un angle de 30 à 45°. Un espacement de 50 cm à 1 m entre chaque buse est généralement conseillé.
- Utilisez le boîtier de programmation inclus pour automatiser les cycles de brumisation selon vos besoins.

Caractéristiques des kits brumisation terrasse premium

Caractéristique	Kit 20 buses	Kit 40 buses	Kit 60 buses
Puissance de travail	70 bars		
Moteur	Industriel monophasé 2,2 HP auto-ventilé Protection thermique 1450 RPM		
Alimentation	230 V / 50 Hz		
Pompe	Capacité 2 L/min	Capacité 4 L/min	Capacité 6 L/min

Structure pompe	3 pistons en céramique, culasse en laiton		
Niveau sonore	60 dB(A)		
Fonctionnalités	Régulateur de pression par by-pass Manomètre haute pression avec glycérine 2 électrovannes solénoïdes + purge capteur de manque d'eau Boîtier de programmation des cycles Interrupteur ON-OFF		
Structure coffret	Carter et capot en métal peint anticorrosion 4 amortisseurs de vibrations		
Conformité	CE		
Nombre de buses	20 buses type 2 courtes	40 buses type 2 courtes	60 buses type 2 courtes
Flexible HP	15 m (diamètre 1/4")	15 m (diamètre 3/8")	
Tubes rigides	19 tubes de 1 m (diamètre 1/4")	39 tubes de 1 m (diamètre 3/8")	59 tubes de 1 m (diamètre 3/8")
Raccords	18 raccords porte-buse 1/4"2 Raccords L 1/4" 1 raccord T 1/4"2 Bouchons fin de ligne 1/4"	38 raccords porte-buse 3/8" (kit 40) 58 raccords porte-buse 3/8" (kit 60) 2 raccords L 3/8" 1 raccord T 3/8" (kit 40) 2 raccords T 3/8" (kit 60) 2 bouchons fin de ligne 3/8"	
Fixations	50 fixations isophoniques 1/4" 1 pack de 100 colliers de serrage	100 fixations isophoniques 3/8" 1 pack de 100 colliers de serrage	120 fixations isophoniques 3/8" 2 packs de 100 colliers de serrage
Accessoires inclus	Kit de filtration 5 microns Tuyau de raccordement arrivée d'eau 2 m Coupe-tube		
Garantie	1 an (pompe en usage professionnel)		