VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON (MM)- ROUGE - SFERACO
Référence : 21632



RESUME

Cette vanne d'arrêt laiton MM est un robinet d'arrêt mâle-mâle pour les réseaux de chauffage, d'eau potable, de climatisation ou d'arrosage.

En laiton nickelé, cette vanne de plomberie en laiton est certifiée ACS et 4MS et résiste à la corrosion. Son passage intégral préserve le débit sans perte de charge.

L'étanchéité est assurée par un presse-étoupe en PTFE et un axe inéjectable. Cette vanne quart de tour poignée rouge est réversible pour une utilisation pratique.

Elle supporte une pression de 30 bars et des températures de -10°C à +120°C. Cette vanne à sphère laiton MM est garantie 5 ans.

Les points forts :

- Passage intégral
- Poignée acier réversible
- Certifiée ACS et 4MS
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Filetage de raccordement
MM 3/4"
MM 1/2"
MM 1"
MM 1"1/4

DESCRIPTION

Description de la vanne d'arrêt laiton MM

Cette vanne d'arrêt laiton MM Sferaco est un robinet d'arrêt mâle-mâle conçu pour contrôler le débit d'eau dans diverses installations de plomberie. Elle convient pour les réseaux de chauffage, d'eau potable, de climatisation, d'arrosage et d'irrigation.

Fabriquée en laiton CW617N, cette vanne de plomberie en laiton offre une excellente résistance à la corrosion et respecte les exigences sanitaires. Ce modèle est également garanti 5 ans.

En savoir plus sur la vanne plomberie laiton MM

Grâce à son passage intégral, cette vanne à sphère laiton MM préserve le débit du fluide sans perte de charge, assurant une efficacité optimale. Son étanchéité parfaite est assurée par un presse-étoupe en PTFE et un axe inéjectable, garantissant une sécurité renforcée même en cas de fortes pressions.

Certifiée ACS et 4MS, elle répond aux standards les plus stricts. Elle supporte une pression maximale de 30 bars et une plage de température de -10 °C à +120 °C, ce qui la rend apte à servir de vanne d'isolement pour eau chaude.

Déclinée en filetages standards 1/2" (15x21), 3/4" (20x27), 1" (26x34) et 1"1/4 (33x42), elle s'adapte à l'ensemble des configurations de tuyauterie courantes.

Cette vanne quart de tour est équipée d'une poignée rouge réversible en acier plat. Dotée d'un écrou anticorrosion, elle

permet une utilisation pratique et durable, même dans les environnements exigeants. Le corps en laiton bénéficie d'une finition nickelée pour une protection accrue.

Pour une vision d'ensemble de nos solutions, parcourez notre catégorie principale de vannes d'arrêt pour circuits d'eau. Si votre installation requiert un raccordement différent, la vanne à sphère laiton Mâle-Femelle de Sferaco est une excellente alternative. Pour les montages sur collecteur, découvrez la vanne à écrou libre MF fabriquée par Arco, une autre marque de référence. Enfin, pour équiper vos bases de vie, n'hésitez pas à consulter notre sélection de sanitaire de chantier.

Caractéristiques du robinet d'arrêt mâle-mâle

Caractéristique	Détail
Type de produit	Vanne d'arrêt à boisseau sphérique
Marque	Sferaco
Usage	Chauffage Eau potable Climatisation Arrosage/Irrigation
Raccordement	Mâle/mâle (MM) à visser
Filetage	3/4" (20x27) 1/2" (15x21) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42)
Diamètre nominal (DN)	20
Matière du corps	Laiton CW617N
Finition	Nickelée
Matière de la poignée	Acier
Couleur de la poignée	Rouge
Type de passage	Intégral
Pression maximale d'exercice	30 bars
Pression nominale	PN25
Plage de température	-10 °C à +120 °C
Certifications	ACS4MS

Garantie	5 ans
Origine	Chine
Dimensions (modèle 3/4")	Largeur du corps : 66,5 mm Longueur de la poignée : 104 mm Entraxe poignée – DN : 48,5 mm