VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON (FF) - ROUGE - SFERACO
Référence : 21633



RESUME

La vanne d'arrêt laiton FF Sferaco est un robinet d'arrêt femelle-femelle conçu pour le sectionnement des réseaux d'eau potable, de chauffage ou de climatisation. Son corps en laiton nickelé 4MS à passage intégral assure un débit optimal.

Cette vanne à sphère laiton FF supporte des températures de -20 °C à +120 °C et une pression jusqu'à 30 bars. Équipée d'une poignée rouge réversible, cette vanne quart de tour Sferaco est facile à manipuler.

Conforme 4MS et certifiée ACS, cette vanne de plomberie pour isolement d'eau chaude est garantie 5 ans.

Les points forts :

- Passage intégral
- Haute résistance thermique
- Certification ACS
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Filetage de raccordement

FF 3/4"
FF 1"
FF 1/2"
FF 1"1/2
FF 2"
FF 1"1/4

DESCRIPTION

Présentation de la vanne d'arrêt laiton FF Sferaco

Cette vanne à sphère laiton FF est un équipement standard conçu pour le sectionnement des réseaux d'eau. Elle peut être utilisée pour l'eau potable, le chauffage, l'arrosage ou la climatisation.

Sa conception assure une circulation optimale du fluide grâce à un corps en laiton CW617N 4MS et un passage intégral qui prévient les pertes de charge. La sécurité est renforcée par un presse-étoupe en PTFE et un axe inéjectable, garantissant une étanchéité parfaite même en cas de forte pression ou de coup de bélier.

Cette vanne plomberie poignée rouge est pensée pour durer, capable de résister à des températures allant de -20 °C à +120 °C et à une pression maximale de 30 bars. Sa poignée en acier réversible est munie d'un écrou anticorrosion traité Dacromet, ce qui assure une manipulation simple et une excellente résistance à l'usure.

Ce robinet d'arrêt s'installe généralement en amont du réseau pour permettre d'isoler une partie de l'installation. Pour s'adapter à vos besoins, cette vanne d'arrêt laiton FF est disponible en plusieurs diamètres de raccordement :

- 1/2" (15x21)
- 3/4" (20x27)
- 1" (26x34)

- 1"1/4 (33x42)
- 1"1/2 (40x49)
- 2" (50x60)

Normes et garantie de la vanne isolement eau chaude FF

Ce produit répond aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité sanitaire. Il bénéficie de la certification ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et est conforme à la directive 4MS, le rendant apte au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Gage de sa fiabilité et de ses performances, la vanne Sferaco bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Pour une vue complète de notre offre, nous vous invitons à explorer notre catalogue de vannes d'arrêt pour circuits d'eau. Si une connexion Mâle-Mâle est nécessaire, la vanne à sphère Sferaco MM est une excellente alternative. Pour les installations nécessitant des démontages fréquents, la vanne laiton FF avec écrou tournant offre une solution pratique. Pour compléter vos installations, découvrez également notre sélection de raccords à souder pour cuivre.

Caractéristiques techniques de la vanne quart de tour FF