# VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON ÉCROU TOURNANT (FF)
# Référence : 21634




## RESUME

La vanne d'arrêt écrou tournant est une solution fiable et robuste pour les installations hydrauliques. Son écrou tournant (aussi appelé écrou libre) permet une connexion facile et rapide, ce qui est idéal pour les montages qui nécessitent des démontages fréquents.

Fabriquée en laiton CW617N, cette vanne d'arrêt écrou tournant offre une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue mécanique. Sa poignée ergonomique en polypropylène assure une manipulation simple et sécurisée. Cette vanne à boisseau sphérique supporte une pression de 20 bars et une température de 0°C à 90°C, pour les circuits d'eau et de fluides non agressifs.

Les points forts :

- Connexion facile et rapide
- Laiton CW617N anticorrosion
- Haute tenue en pression (20 bars)
- Fabrication italienne



## DECLINAISONS

Filetage de raccordement

| |
|---|
| FF 1" |
| F 1" - F 3/4" |

DESCRIPTION

## Description du robinet d'arrêt écrou tournant FF

Cette vanne d'arrêt écrou tournant est une solution fiable et robuste pour les installations hydrauliques. De type vanne à boisseau sphérique, elle permet de stopper le débit d'eau sur un réseau et de maîtriser vos circuits.

Le principal avantage de cette vanne d'arrêt écrou tournant est son système d'écrou libre. Il permet une connexion rapide et simple, idéale pour les montages qui nécessitent des démontages fréquents.

Fabriquée en laiton CW617N, cette vanne de plomberie en laiton garantit une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue mécanique. Sa poignée ergonomique en polypropylène assure une manipulation facile et sécurisée. Sa fabrication est d'origine italienne.

Ce robinet d'arrêt écrou prisonnier est conçu pour de nombreux circuits d'eau ou de fluides non agressifs. Il supporte une température de 0 à 90 °C et une pression maximale de 20 bars (PN 20).

Découvrez d'autres options en explorant notre catégorie principale de vannes d'arrêt pour l'eau. Pour une solution sans écrou libre, la vanne à sphère FF standard de Sferaco est une alternative fiable. Si votre installation nécessite une fonctionnalité de vidange, la vanne FF Sferaco avec purgeur intégré peut être plus adaptée. N'oubliez pas de consulter notre sélection de raccords droits en cuivre à souder pour compléter votre installation.

## Caractéristiques de la vanne laiton écrou libre FF

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Vanne à boisseau sphérique |
| Matière du corps | Laiton CW617N |
| Matière de la poignée | Polypropylène |
| Raccordement | Femelle – femelle |
| Filetage de raccordement | FF 1" (26x34)<br>F 1" (26x34) – F 3/4" (20x27) |
| Pression nominale | 20 bars (PN 20) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 90 °C |
| Dimensions | Hauteur totale : 91<br>Hauteur corps : 41<br>Largeur corps : 82<br>Longueur poignée : 81 |
| Pays d'origine | Italie |