VANNE D'ARRÊT SPHÈRE AVEC PURGE (FF) - SFERACO
Référence : 21636



RESUME

La vanne d'arrêt à purge FF Sferaco 585 est conçue pour les installations de chauffage, d'eau potable, de climatisation, d'arrosage et d'irrigation. Son corps en laiton nickelé CW617N résiste à la corrosion.

Grâce à son passage intégral, cette vanne à sphère avec purge assure un débit optimal sans perte de charge et permet une purge efficace. Robuste, ce robinet d'arrêt à purge laiton intègre un axe inéjectable et une poignée réversible en acier.

Certifiée ACS et 4MS, cette vanne de vidange femelle-femelle supporte jusqu'à 30 bars de pression et des températures de -10°C à +120°C.

Cette vanne plomberie avec purgeur bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Les points forts :

- Passage intégral, débit optimal
- Poignée acier réversible
- Certifiée ACS et 4MS



DECLINAISONS

Filetage de raccordement	Diamètre nominal
FF 3/4"	DN 15
FF 1/2"	DN 15
FF 1"	DN 25
FF 1"1/4	DN 32

DESCRIPTION

En savoir plus sur la vanne d'arrêt à purge FF Sferaco 585

Cette vanne à boisseau sphérique Sferaco 585 est conçue pour les installations de chauffage, d'eau potable, de climatisation, d'arrosage ou d'irrigation. Elle permet de couper l'arrivée d'eau tout en assurant une purge facile et efficace du circuit grâce à son système intégré.

Ce robinet d'arrêt à purge laiton possède un corps en laiton CW617N, conforme à la directive 4MS, qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et une compatibilité avec les réseaux d'eau sanitaire.

Sa conception à passage intégral avec une bille pleine assure un débit optimal, sans perte de charge. Pour une sécurité maximale, la vanne est équipée d'un presse-étoupe en PTFE pour une étanchéité durable et d'un axe inéjectable prévenant les risques liés aux coups de bélier.

Sa poignée réversible en acier et son écrou anticorrosion traité Dacromet garantissent une manipulation fiable et adaptée à toutes les configurations.

Garantie et dimensions : plomberie vanne avec purge FF

Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans, gage de sa fiabilité et de sa longévité. Cette vanne à sphère avec purge est disponible en plusieurs dimensions de raccordement femelle-femelle (FF) pour s'adapter à vos besoins :

- FF 3/4" (20x27)
- FF 1/2" (15x21)
- FF 1"1/4 (33x42)
- FF 1" (26x34)

Pour un aperçu complet de notre offre, visitez notre catégorie de vannes d'arrêt d'eau. Si votre projet ne nécessite pas de purge, la vanne à sphère FF standard Sferaco est une alternative pertinente. Pour l'équipement de vos chantiers, considérez notre offre de bungalow sanitaire, qui pourrait répondre à vos besoins. Si vous avez besoin d'une vanne avec écrou tournant, la vanne FF à écrou libre est une excellente option pour faciliter vos installations.

Caractéristiques du robinet d'arrêt à purge laiton FF

Caractéristique	Détail
Type de produit	Vanne à boisseau sphérique avec purge
Marque	Sferaco
Modèle	585
Raccordement	Fileté femelle-femelle (FF)
Passage	Intégral (bille pleine)
Matière du corps	Laiton CW617N
Finition	Nickelé
Matière de la poignée	Acier
Couleur de la poignée	Rouge
Pression nominale	PN25
Pression maximale d'utilisation	30 bars
Plage de température d'utilisation	-10°C à +120°C
Certifications	ACS, 4MS
Pays d'origine	Chine
Garantie	5 ans

Filetage de raccordement	FF 3/4" (20x27) FF 1/2" (15x21) FF 1"1/4 (33x42) FF 1" (26x34)
Diamètre nominal	DN 20
Largeur du corps	59,5 mm
Longueur de la poignée	104 mm
Entraxe poignée	48 mm