PROZON

FICHE TECHNIQUE

VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON (MF) - VERT - SFERACO
Référence : 21637



RESUME

Cette vanne d'arrêt papillon MF est une vanne à boisseau sphérique conçue pour couper le débit d'eau d'un réseau. Dotée d'un corps en laiton nickelé et d'une poignée en acier, cette vanne papillon laiton MF est robuste.

Le raccordement de ce robinet papillon est de type mâle/femelle (MF). Son mécanisme à passage intégral garantit un débit optimal. Conforme aux certifications NF et ACS, cette vanne quart de tour papillon assure une installation de qualité.

Sa poignée verte est réversible et verrouillable. Cette vanne à sphère manette papillon est garantie 10 ans.

Les points forts :

- Passage intégral
- Certifications NF & ACS
- Poignée réversible et verrouillable



DECLINAISONS

Filetage de raccordement
MF 3/4"
MF 1/2"

DESCRIPTION

Présentation et avantages de la vanne papillon laiton MF vert

Cette vanne d'arrêt est un modèle à boisseau sphérique conçu pour permettre l'arrêt du débit d'eau sur un réseau de plomberie. De type mâle/femelle (MF), ce robinet papillon est disponible en deux dimensions de filetage de raccordement :

- 3/4" (20x27)
- 1/2" (15x21)

Cette vanne à sphère manette papillon bénéficie d'un passage intégral qui assure un débit optimal et limite les pertes de charge. Sa manette papillon plate en acier est réversible et verrouillable, offrant une meilleure adaptabilité à l'installation. Pour plus de sécurité, la vanne est équipée d'un axe inéjectable. Ce produit est garanti 10 ans.

Conformité et certifications de la vanne papillon MF vert

Cette vanne poignée verte Sferaco respecte plusieurs normes et certifications qui garantissent sa qualité et sa compatibilité avec les réseaux d'eau potable.

- Certification NF 079 : atteste de la conformité du produit aux normes de sécurité et de qualité françaises.
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : certifie que les matériaux en contact avec l'eau sont sans danger pour la consommation humaine.
- Conformité 4MS : atteste de la composition du laiton,

conformément à la réglementation sur les matériaux en contact avec l'eau potable.

Pour des applications nécessitant un raccordement différent, nous proposons également la vanne d'arrêt Sferaco Mâle-Mâle avec poignée verte. Si une poignée de couleur rouge est préférable pour votre installation, découvrez la vanne papillon MF Sferaco rouge PN25, une alternative directe. Pour assembler vos canalisations, explorez notre gamme de raccords en laiton à visser. Enfin, n'hésitez pas à parcourir notre catégorie complète de vannes d'arrêt d'eau pour une vue d'ensemble de nos solutions.

Caractéristiques techniques du robinet papillon MF

Caractéristique	Spécification
Type de produit	Vanne à boisseau sphérique quart de tour
Marque	Sferaco
Raccordement	À visser
Type d'embouts	Mâle/Femelle (MF)
Filetages disponibles	MF 3/4" (20x27) MF 1/2" (15x21)
Matière du corps	Laiton titré CW 617 N
Finition du corps	Nickelé
Matière de la poignée	Acier
Type de poignée	Plate (papillon) Réversible et verrouillable
Matière de l'axe	Laiton
Matière du siège	PTFE G400
Joint torique	EPDM
Passage	Intégral
Température de fonctionnement	-5°C à +90°C (+110°C en pointe)
Garantie	10 ans
Normes et conformité	NF 079ACS 13 ACC LY 1364 MS

Origine	Italie
Dimensions (modèle MF 3/4")	Largeur corps : 66,5 mm Longueur poignée : 90 mm Entraxe poignée : 50 mm DN : 50
Caractéristique environnementale	Produit engagé