PROZON

FICHE TECHNIQUE

VANNE D'ARRÊT PAPILLON LAITON (MF) PN25 ROUGE - SFERACO
Référence : 21644



RESUME

Cette vanne papillon laiton MF PN25 est une vanne d'arrêt quart de tour à boisseau sphérique, conçue pour couper le débit sur un réseau d'eau.

Fabriquée par Sferaco, elle est dotée d'un corps en laiton nickelé et d'une poignée papillon rouge en acier. Son passage intégral assure un débit optimal.

Certifiée ACS, cette vanne à sphère manette papillon est compatible avec les réseaux d'eau potable. Adaptée comme robinet papillon eau chaude, elle supporte des températures de -20°C à +120°C. Ce produit est garanti 5 ans.

Les points forts :

- Certification ACS eau potable
- Passage intégral
- Adaptée eau chaude et froide



DECLINAISONS

Pression maximale	Filetage de raccordement
25 bar	MF 1/2"
25 bar	MF 3/4"

DESCRIPTION

Présentation de la vanne papillon laiton MF PN25

Cette vanne d'arrêt papillon rouge est un robinet à boisseau sphérique de type quart de tour, conçu pour couper rapidement et facilement le débit sur un réseau d'eau. Elle est disponible avec deux types de raccordements mâle-femelle (MF) à visser :

- MF 1/2" (15x21)
- MF 3/4" (20x27)

Le corps de la vanne est en laiton nickelé, conforme à la norme EN 12165, et sa poignée papillon est en acier pour une meilleure prise en main. La sécurité est assurée par un axe inéjectable, tandis que l'étanchéité au niveau de l'axe de manœuvre est réalisée par un presse-étoupe en PTFE.

Cette vanne à sphère manette papillon est à passage intégral, ce qui garantit un débit optimal sans perte de charge. Elle peut être utilisée comme robinet papillon pour eau chaude ou froide, supportant des températures de -20°C à +120°C.

Ce modèle de vanne poignée rouge Sferaco bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), la rendant apte au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Ce produit est assorti d'une garantie de 5 ans.

Nous vous invitons à découvrir l'ensemble de nos vannes d'arrêt pour l'eau pour trouver la solution la plus adaptée à votre installation. Si vous préférez une poignée de couleur différente, la vanne papillon MF Sferaco avec poignée verte est une excellente alternative. Pour une manipulation différente, la vanne à sphère MF Sferaco avec poignée levier pourrait mieux convenir. Pour compléter votre installation, pensez également à consulter notre sélection de materiel sanitaire plomberie.

Caractéristiques techniques de la vanne quart de tour PN25

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Vanne à boisseau sphérique
Marque	Sferaco
Raccordements disponibles	Mâle – Femelle (MF) 1/2" (15x21) Mâle – Femelle (MF) 3/4"
Pression maximale	25 bar (PN25)
Passage	Intégral
Températures admissibles	-20°C à +120°C
Matériaux	Corps : laiton (conforme EN 12165) Sièges et presse-étoupe : PTFE Poignée : acier
Finition	Nickelée
Conception	Bille pleine Axe inéjectable Étanchéité de l'axe par presse-étoupe
Poignée	Manette papillon rouge
Certifications	ACS 03 ACC LY 0154MS
Garantie	5 ans
Pays d'origine	Chine