TÉ CUIVRE ÉGAL À SERTIR
Référence : 21662



RESUME

Ce raccord en Té en cuivre s'installe par sertissage. Cette méthode de raccordement est rapide, propre et sécurisée, car elle ne nécessite pas de permis feu.

Conçu pour les installations de plomberie, il convient à de nombreuses applications comme les réseaux d'eau potable, de chauffage ou de refroidissement. Ce té égal dispose de trois entrées femelles et est fabriqué en cuivre.

De fabrication française et certifié ACS, il garantit une installation de qualité. Ce raccord cuivre à sertir est proposé en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation.

Les points forts:

- Installation rapide par sertissage
- Raccordement sans soudure
- Fabrication française
- Certification ACS
- Multi-applications



DECLINAISONS

Diamètre

16 mm
14 mm
28 mm
22 mm
18 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccord té égal à sertir ?

Ce raccord Té égal en cuivre de la gamme VSH SudoPress est conçu pour les installations de plomberie à sertir. Doté de trois emboîtures femelles, il permet de réaliser des raccordements de manière rapide, facile et propre sur un réseau de tuyauterie.

Le sertissage est une technique d'assemblage moderne qui offre plusieurs avantages par rapport à la soudure. Il assure un gain de temps considérable sur les chantiers et ne nécessite pas de permis feu, renforçant ainsi la sécurité. Cette méthode garantit également une meilleure hygiène en évitant la formation d'oxyde et diminue les risques d'erreur lors de la pose.

Pour une fiabilité accrue, ce raccord est doté de la fonction "fuite avant sertissage", qui permet de détecter facilement une connexion non sertie lors des essais de pression. Il intègre également un anneau Visu-Control® qui assure une double sécurité.

Ce té égal à sertir est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à vos besoins : 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm et 28 mm.

Ce produit de fabrication française est certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), ce qui garantit son aptitude au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Il bénéficie également de nombreuses autres homologations qui attestent de sa qualité, telles que DVGW Wasser, KIWA, QB (CSTBat), RISE, TSU et WRAS.

Caractéristique technique du té égal cuivre femelle

Caractéristique	Information
Matière	Cuivre (CW024A (UNS C12200))
Type de produit	Raccord cuivre en T égal
Système de raccordement	À sertir (profil V)
Type de connexion	Femelle – femelle – femelle
Étanchéité	Joint EPDM
Pays d'origine	France
Applications	Eau potable, chauffage, Refroidissement, Air comprimé, Énergie solaire, Vide
Certifications	ACSDVGW WasserKIWAQB (CSTBat)RISETSUWRAS
Détails par diamètre	• 14 mm : Poids 0,08 kg, Dimensions 77 x 44 x 22 mm • 16 mm : Poids 0,1 kg, Dimensions 77 x 46 x 24 mm • 18 mm : Poids 0,11 kg, Dimensions 80 x 53 x 20 mm • 22 mm : Poids 0,15 kg, Dimensions 86 x 59 x 20 mm • 28 mm : Poids 0,2 kg, Dimensions 93 x 65 x 20 mm
Gamme	VSH SudoPress Cuivre
Marque	Aalberts Integrated Piping Systems (VSH)
Caractéristique environnementale	Engagé