CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RADIANT MURAL 2 LAMPES 3 KW
Référence : 21668





RESUME

Le chauffage électrique radiant mural 3 kW est équipé de deux lampes halogènes indépendantes et orientables.

Il permet de cibler précisément les zones à chauffer, comme un poste de travail ou une terrasse.

Sa puissance est réglable sur deux niveaux, 1500 W ou 3000 W, pour une chaleur instantanée et adaptée à vos besoins. La surface chauffée est de 10 à 12 m².

Silencieux, le chauffage électrique radiant mural 2 lampes 3 kW fonctionne sans déplacement d'air ni de poussières, ce qui le rend adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs.

Les points forts :

- Chaleur instantanée et ciblée
- 2 lampes indépendantes et orientables
- Silencieux, sans déplacement d'air
- Usage intérieur et extérieur







DESCRIPTION

Les avantages du chauffage radiant électrique mural à deux lampes ?

Le chauffage radiant électrique mural à deux lampes est une solution de chauffage conçue pour les professionnels.

Il est équipé de deux lampes halogènes de 1500 W chacune, pour une puissance totale de 3000 W.

Les lampes sont indépendantes et orientables pour plus de flexibilité. Ce système procure une chaleur directe et instantanée.

Le chauffage radiant électrique mural à deux lampes dispose d'une technologie infrarouge qui chauffe directement les personnes et les objets, et non l'air ambiant.

Cette chaleur est immédiate et ne se disperse pas, ce qui la rend particulièrement efficace pour chauffer des zones précises comme un poste de travail, un comptoir ou une zone ouverte sur l'extérieur. De plus, il est silencieux, ce qui contribue au confort sur le lieu de travail.

Grâce aux deux lampes indépendantes, vous pouvez moduler la puissance. Allumez une seule lampe pour une puissance de 1500 W ou les deux pour une chaleur maximale de 3000 W. Chaque lampe peut être orientée pour diriger la chaleur exactement là où elle est nécessaire.

Son fonctionnement ne génère aucun déplacement d'air. Il ne soulève donc ni poussières ni allergènes, garantissant un environnement de travail plus sain, un avantage important pour les zones de stockage ou les ateliers sensibles.

En plus du chauffage d'appoint localisé, cet appareil peut servir à la protection antigel. Il protège efficacement du froid les canalisations, les machines ou les zones de stockage.

La chaleur infrarouge intense est également adaptée pour

accélérer le séchage de la peinture, du plâtre ou des carrosseries, sans altérer la finition.

En ne chauffant que les zones utiles, ce radiant permet de réduire la consommation d'énergie. Les lampes halogènes à quartz offrent une longue durée de vie, estimée jusqu'à 7000 heures.

Comment installer le chauffage électrique radiant mural 2 lampes 3 kW ?

L'installation du chauffage électrique radiant mural 2 lampes 3 kW se fait au mur ou au plafond. Il doit être raccordé à une alimentation électrique de 220-240 V et être relié à la terre.

Pour une utilisation en toute sécurité, il est impératif de respecter les distances minimales suivantes :

- Hauteur d'installation minimale de 1,8 m par rapport au sol.
- Dégagement de 500 mm par rapport à un mur latéral.
- Dégagement de 500 mm par rapport au plafond.
- Au moins 2 m de distance des matériaux combustibles et des parois vitrées.
- Au moins 4 m de distance de toute source de danger dans les zones où des peintures ou produits inflammables sont utilisés (ateliers, garages).

Il est déconseillé d'utiliser l'appareil dans des environnements particulièrement poussiéreux ou explosifs, ou pendant des opérations de peinture par pulvérisation.

Caractéristiques du chauffage poste de travail

deux lampes murales

Caractéristique	Information
Puissance	1500 W (par lampe) 3000 W (total des lampes)
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité	14 A
Technologie	Radiant
Nombre de lampes	2 (orientables et indépendantes)
Indice de protection	IP44
Usage	Intérieur et extérieur
Durée de vie des lampes	Jusqu'à 7000 heures
Poids	6 kg
Dimensions d'une lampe	62,5 cm