CHAUFFAGE MURAL INFRAROUGE 2 KW
Référence : 21672



RESUME

Le chauffage mural infrarouge 2kW est conçu pour chauffer efficacement les terrasses de cafés, bars, hôtels et restaurants, ainsi que les espaces intérieurs.

D'une puissance de 2 kW, ce modèle orientable diffuse une chaleur directe sur une zone de 15 à 20 m² grâce à sa lampe halogène infrarouge protégée par une grille en acier inoxydable.

Notre chauffage mural infrarouge 2kW possède une carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression et une protection IPX5.

Celui-ci résiste à la pluie et aux jets d'eau tout en libérant l'espace au sol grâce à son kit de fixation murale inclus.

Les points forts :

- Chaleur directe sur une zone de 15 à 20 m²
- Étanchéité IPX5 (contre la pluie et les jets d'eau)
- Modèle orientable
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chauffage radiant électrique pour terrasse 2 kW murale ?

Le chauffage radiant électrique pour terrasse 2 kW murale permet de prolonger l'exploitation des espaces extérieurs en saison fraîche en incitant la clientèle à s'installer confortablement en terrasse.

Sa technologie par rayonnement chauffe directement les corps et les objets sans déperdition inutile dans l'air ambiant, procurant une sensation de chaleur immédiate.

Les lampes halogènes infrarouges offrent également une diffusion lumineuse plus marquée et atteignent une température plus élevée que les modèles infrarouges classiques.

Équipé d'angle symétrique de 72° et d'une lampe infrarouge gold de 2000 W, l'appareil couvre efficacement une surface de 15 à 20 m².

À une hauteur de pose comprise entre 2,30 et 2,50 m (pour une température ambiante de 8 °C), le rayonnement couvre une zone de 3,5 m de profondeur sur 4 m de largeur.

Son boîtier orientable permet d'ajuster précisément la direction du flux thermique vers les tables ou les postes souhaités.

Fabriqué avec une carrosserie noire en fonte d'aluminium injectée sous pression, le chauffage radiant électrique pour terrasse 2 kW murale associe légèreté (1,7 kg) et haute résistance mécanique.

Sa lampe est sécurisée en façade par une grille de protection en acier inoxydable.

Comment installer le chauffage mural infrarouge 2 kW ?

Idéal pour libérer totalement l'espace au sol et faciliter la circulation du personnel en salle ou en terrasse, le chauffage mural infrarouge 2 kW s'installe directement en hauteur à l'aide de son attelage de fixation murale fourni. Il peut également être monté sur un support mobile selon l'agencement de votre établissement.

Pour garantir une diffusion thermique optimale et sécurisée sur la zone souhaitée (15 à 20 m²), il est recommandé de fixer l'appareil à une hauteur maximale comprise entre 2,30 m et 2,50 m.

Grâce à son boîtier orientable, vous pouvez ensuite ajuster précisément l'angle de diffusion vers les tables ou les postes à chauffer.

Bénéficiant de l'indice de protection IPX5, l'appareil est étanche à la pluie et aux jets d'eau, ce qui autorise une installation aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Son raccordement électrique s'effectue simplement grâce à son câble d'alimentation de 1,5 m.

Pour en savoir plus sur la réglementation concernant les chauffages de terrasse professionnels, consultez notre article de blog.

Découvrez également nos modèles muraux de 1300 W (10 m²) et 3000 W (20 à 25 m²), notre chauffage radiant professionnel sur pied ainsi que notre convecteur électrique d'appoint.

Caractéristiques du chauffage mural radiant 2 kW

Dimensions (L x l x P) : 49 x 12 x 10 cm

Poids : 1,7 kg

Matières :

- Fonte d'aluminium
- Acier inoxydable

Puissance : 2000 W

Surface chauffée : 15 à 20 m²

Protection : IPX5 (ne crains pas la pluie, ni les jets d'eau)

Utilisation : intérieur / extérieur

Installation : murale ou sur support mobile

Hauteur d'installation : 2,30 - 2,50 m

Longueur du câble : 1,5 m

Couleur : noir

Garantie : 2 ans

Lampe interchangeable