PROZON

FICHE TECHNIQUE

MANCHON MULTICOUCHE AVEC ÉCROU TOURNANT 26P - FF
Référence : 21678



RESUME

Ce manchon droit Henco est un raccord auto-étanche pour connecter un tube multicouche à un équipement. Il dispose d'un côté à sertir (profil TH) et d'un côté à visser avec écrou tournant femelle. Conçu en laiton CW617N résistant à la corrosion, il intègre une bague de séparation pour prévenir l'électrolyse. Ce raccord multicouche est adapté pour l'eau potable (certifié ACS et NF), le chauffage et l'air comprimé. Il se décline en plusieurs diamètres (16, 20, 26 et 32 mm) et filetages (3/8", 1/2", 3/4" et 1").

Les points forts:

- Laiton CW617N anti-corrosion
- Bague anti-électrolyse intégrée
- Montage simple et sécurisé
- Conforme eau potable (ACS & NF)



DECLINAISONS

Diamètre	Filetage femelle
16 mm	1/2"
16 mm	3/8"
16 mm	3/4"
20 mm	1/2"
20 mm	3/4"

26 mm	3/4"
26 mm	1"
32 mm	1"

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce manchon droit multicouche avec écrou à visser Henco ?

Le manchon droit multicouche à visser Henco est un raccord auto-étanche conçu pour connecter un tube multicouche à un équipement doté d'un filetage femelle. Ce raccord en laiton est une solution fiable pour les installations de plomberie neuves ou en rénovation. Ce produit se décline en plusieurs diamètres pour tube (16, 20, 26 et 32 mm) et filetages pour écrou tournant femelle (3/8", 1/2", 3/4" et 1") afin de s'adapter à votre installation.

Une conception de qualité pour une installation durable

Le corps de ce raccord multicouche est fabriqué en laiton CW617N, un matériau reconnu pour sa grande résistance à la corrosion et son respect de l'environnement. Pour une durabilité maximale, il est pourvu d'une bague de séparation qui empêche tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. Ce système prévient efficacement le phénomène d'électrolyse et prolonge la vie de l'installation.

Un montage simple et sécurisé

Ce raccord Henco s'installe par sertissage sur le tube multicouche. Son manchon à sertir en acier inoxydable est doté de 3 regards de contrôle pour vérifier le bon positionnement du tube. Afin d'éviter toute erreur de montage, la mesure et le type de profil de sertissage (TH) sont indiqués sur le manchon. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM.

Polyvalence d'application

Ce raccord de plomberie multicouche est adapté à un large éventail d'applications. Il peut être utilisé pour les circuits d'eau potable, de chauffage, de refroidissement, d'air comprimé ou les installations sanitaires. Sa conception le rend apte à une utilisation dans les installations de bâtiments, l'industrie ou encore la construction navale.

Normes et certifications du manchon multicouche : conformité eau potable

Ce raccord Henco est certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), ce qui garantit son aptitude au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Il bénéficie également de nombreuses autres certifications, dont la marque NF, attestant de sa conformité aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Caractéristiques techniques du manchon multicouche avec écrou à visser

Caractéristique	Valeur
Type de raccord	Manchon droit
Système de raccordement	À visser avec écrou-raccord tournant
Matériau du corps	Laiton CW617N
Matériau du manchon	Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité	EPDM
Raccordement tube	Pour tube multicoucheDiamètres disponibles : • 16 mm • 20 mm • 26 mm • 32 mm
Profil de sertissage	TH

Raccordement fileté (Écrou tournant femelle)	Filetages disponibles : • 3/8" • 1/2" • 3/4" • 1"
Pression de service maximale (à 20 °C)	10 bar
Température de fonctionnement	-10 °C à +70 °C
Longueur	Variable selon le modèle
Poids	Variable selon le modèle
Fabrication	Belgique
Applications	Eau potable / Chauffage / Air comprimé / Refroidissement / Sanitaire