PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAUFFAGE MURAL INFRAROUGE 3 KW
Référence : 21683



RESUME

Le chauffage mural infrarouge 3 kW est conçu pour chauffer efficacement les grandes terrasses de cafés, bars, hôtels et restaurants, ainsi que les espaces intérieurs.

D'une puissance de 3 kW, ce modèle orientable diffuse une chaleur directe sur une zone étendue de 20 à 25 m² grâce à ses deux lampes halogènes infrarouges protégées par une grille en acier inoxydable.

Notre chauffage mural infrarouge 3 kW dispose d'une carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression et d'une protection IPX5, il résiste donc à la pluie et aux jets d'eau tout en libérant l'espace au sol grâce à son kit de fixation murale inclus.

Les points forts :

- Chaleur directe sur une large zone de 20 à 25 m²
- Étanchéité IPX5 (contre la pluie et les jets d'eau)
- Carrosserie robuste en fonte d'aluminium
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chauffage radiant électrique pour terrasse 3 kW mural ?

Le chauffage radiant électrique pour terrasse 3 kW mural permet de prolonger l'exploitation des grands espaces extérieurs en saison fraîche en incitant la clientèle à s'installer confortablement en terrasse.

Sa technologie par rayonnement chauffe directement les corps et les objets sans gaspillage inutile dans l'air ambiant, procurant une sensation de chaleur immédiate.

Les lampes halogènes infrarouges offrent également une diffusion lumineuse plus marquée et atteignent une température plus élevée que les modèles infrarouges classiques.

Équipé d'un angle symétrique de 72° et de deux lampes infrarouges gold, l'appareil couvre efficacement une surface de 20 à 25 m².

À une hauteur de pose de 2,50 à 2,80 m (pour une température ambiante de 8 °C), le rayonnement couvre une zone de 4 m de profondeur sur 5 m de largeur.

Son boîtier orientable permet d'ajuster précisément la direction du flux thermique vers les tables ou les postes souhaités.

Fabriqué avec une carrosserie noire en fonte d'aluminium injectée sous pression, le chauffage radiant électrique pour terrasse 3 kW mural associe légèreté (2,7 kg) et haute résistance mécanique. De plus, ses lampes sont sécurisées en façade par une grille de protection en acier inoxydable.

Comment installer le chauffage mural infrarouge

3 kW ?

Idéal pour libérer totalement l'espace au sol et faciliter la circulation du personnel en salle ou en terrasse, ce chauffage mural infrarouge 3 kW s'installe directement en hauteur à l'aide de son attelage de fixation murale fourni.

Pour garantir une diffusion thermique optimale et sécurisée sur la zone souhaitée (20 à 25 m²), il est recommandé de fixer l'appareil au mur à une hauteur maximale comprise entre 2,50 m et 2,80 m.

Grâce à son boîtier orientable, vous pouvez ensuite diriger précisément le rayonnement vers les zones d'assise ou de travail.

Bénéficiant de l'indice de protection IPX5, l'appareil ne craint ni la pluie ni les jets d'eau, ce qui assure une installation aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Pour son alimentation électrique, le chauffage est équipé de 2 câbles électriques de 1,5 m.

Pour en savoir plus sur la réglementation concernant les chauffages de terrasse professionnels, consultez notre article de blog.

Découvrez également nos modèles muraux de 1300 W (10 m²) et 2000 W (15 à 20 m²), notre chauffage radiant professionnel sur pied ainsi que notre convecteur électrique d'appoint.

Caractéristiques du chauffage mural radiant 3 kW

Dimensions (L x l x P) : 90,5 x 12 x 10 cm

Poids : 2,7 kg

Matières :

- Fonte d'aluminium

- Acier inoxydable

Puissance : 3000 W

Surface chauffée : 20 à 25 m²

Protection : IPX5 (ne crains pas la pluie, ni les jets d'eau)

Utilisation : intérieur / extérieur

Installation : murale

Hauteur d'installation : 2,50 - 2,80 m

Longueur des 2 câbles électriques : 1,5 m

Couleur : noir

Garantie : 2 ans

Lampe interchangeable