# SORTIE DE CLOISON DOUBLE MULTICOUCHE - FF
# Référence : 21695



## RESUME

Cette plaque murale double multicouche à sertir Henco est conçue pour réaliser une sortie de cloison sanitaire et raccorder une robinetterie sur des tubes de 16 mm. Elle dispose d'un raccordement femelle 1/2" (15x21) et d'un entraxe de 153 mm.

Fabriquée avec un corps en laiton CW617n et un manchon à sertir en acier inoxydable, elle garantit une installation robuste. Pour plus de sécurité, elle est certifiée ACS et NF, et intègre le système Leak Before Press qui permet une détection précoce des fuites. Une bague d'impact anti-électrolyse protège l'ensemble contre la corrosion galvanique.

Les points forts:

- Système anti-fuite Leak Before Press
- Protection contre la corrosion galvanique
- Matériaux robustes : laiton et inox
- Certifié ACS et NF



## DECLINAISONS

| Diamètre femelle | Filetage femelle |
|---|---|
| 16 mm | 1/2" |

DESCRIPTION

# Pourquoi choisir cette sortie de cloison double multicouche 16 mm pour votre robinetterie ?

La plaque murale double multicouche à sertir Henco est une sortie de cloison conçue pour le raccordement de la robinetterie sanitaire. Elle permet de connecter les tubes multicouches encastrés dans les murs aux équipements visibles comme un mitigeur de douche, de baignoire ou de lavabo. Cette applique double multicouche à sertir 16 1/2 est prévue pour des tubes de 16 mm de diamètre et dispose de deux sorties filetées femelle de 1/2" (15 x 21).

## Une conception sécurisée et durable

Fabriquée en Belgique, cette plaque de fixation pour robinet multicouche Henco est dotée d'un corps en laiton CW617n et d'un manchon en acier inoxydable, garantissant sa robustesse. Pour une sécurité accrue lors de l'installation, elle intègre le système Leak Before Press, qui permet de détecter rapidement les fuites éventuelles. Une bague anti-électrolyse est également présente pour protéger l'installation contre la corrosion galvanique.

## Une installation simplifiée

Cette sortie de cloison sanitaire dispose d'un entraxe standard de 153 mm et de trois points de fixation pour une installation stable et fiable. Elle est conçue pour être raccordée par sertissage sur les tubes multicouche de marque Henco. Le produit est certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) et NF, attestant de sa qualité et de sa conformité pour une utilisation avec l'eau potable.

# Caractéristiques techniques de la sortie de cloison double multicouche henco

| Caractéristique | Information |
|---|---|

PROZON

# FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Type de produit | Sortie de cloison sanitairePlaque murale double |
| Marque | Henco |
| Usage | Raccordement pour douche, baignoire, lavabo |
| Matière | Laiton |
| Raccordement sur tube | À sertir - femelle<br>Diamètre : 16 mm |
| Raccordement robinetterie | À visser - femelle<br>Filetage : 1/2" (15x21) |
| Entraxe | 153 mm |
| Forme | Applique coudée double |
| Angle | 90° |
| Spécificités techniques | Système "Leak Before Press" et Bague anti-électrolyse |
| Compatibilité | Tube multicouche Henco |
| Certifications | ACS, NF |
| Pays d'origine | Belgique |