TÉ À SERTIR LAITON ÉTAMÉ MULTICOUCHE - FFF
Référence : 21702



RESUME

Le té égal laiton multicouche à sertir est un raccord de plomberie de la gamme Comap Multiskin. Il permet de créer une dérivation sur un réseau multicouche pour les installations de chauffage et de distribution d'eau sanitaire.

La conception de ce té égal laiton multicouche à sertir en laiton étamé assure une connexion rapide et fiable par sertissage. En tant que raccord té à sertir multicouche, il est compatible avec les mâchoires de profil TH, H et U et bénéficie des certifications NF et ACS pour les réseaux d'eau potable.

Les points forts :

- Sertissage rapide et fiable
- Certifications NF et ACS
- Compatible profils TH, H et U
- Conçu en laiton étamé



DECLINAISONS

Diamètre femelle
16 - 16 - 16 mm
20 - 20 - 20 mm

26 - 26 - 26 mm
32 - 32 - 32 mm

DESCRIPTION

Té à sertir laiton étamé multicouche multiskin : pose rapide et certifications NF ACS

Ce té égal laiton multicouche à sertir permet de créer une dérivation à 90° sur un réseau de plomberie. Conçu pour les tubes multicouches, ce raccord té multicouche laiton fait partie du système MultiSkin. Il est adapté pour les installations de chauffage et de distribution d'eau sanitaire, chaude ou froide.

Un raccordement rapide et fiable

Ce raccord té à sertir multicouche s'installe par sertissage, une technique moderne qui assure un gain de temps significatif sur les chantiers. Contrairement à la soudure, cette méthode ne requiert pas de permis feu, éliminant ainsi les risques d'incendie. L'assemblage est propre, sans création d'oxyde, et limite les risques d'erreur humaine pour une connexion durable et étanche.

Qualité certifiée et polyvalence

Ce té égal laiton étamé NF ACS bénéficie de certifications qui attestent de sa qualité. La marque NF garantit sa durabilité, sa résistance à la pression et la conformité de ses dimensions. L'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) confirme qu'il peut être utilisé en toute sécurité pour les réseaux d'eau potable. Le raccord a une durée de vie conventionnelle de 50 ans.

Il est compatible avec différentes applications :

- Alimentation en eau chaude et froide sanitaire (Classe 2 - 10 bars).
- Chauffage par radiateurs basse température et plancher

chauffant (Classe 4 - 10 bars).

- Chauffage par radiateurs haute température (Classe 5 - 6 bars).

- Circuits d'eau glacée pour la climatisation (10 bars).

Ce té multicouche à sertir est disponible en plusieurs diamètres (16, 20, 26 et 32 mm) pour s'adapter à différentes configurations de réseaux. Ce produit est fabriqué en France.

Caractéristiques techniques du té à sertir laiton multicouche égal

Caractéristique	Information
Type de produit	Té égal laiton multicouche à sertir
Matériau	Laiton étamé
Diamètre	• 16 mm • 20 mm • 26 mm • 32 mm
Système compatible	MultiSkin
Type d'assemblage	À sertir (indémontable)
Profils de mâchoire compatibles	TH, H, U
Effort de sertissage	19 kN minimum
Applications	ChauffageSanitaire (eau chaude et froide)Eau glacée
Classes d'application	Classe 2 (10 bars)Classe 4 (10 bars)Classe 5 (6 bars)
Certifications	NFACS
Durée de vie conventionnelle	50 ans
Origine	France