PONT DE CHARGEMENT 1 TONNE EN COMPOSITE
Référence : 21703



RESUME

Ce pont de chargement 1 tonne en composite sert de passerelle sécurisée pour le franchissement de trottoirs lors de vos opérations de manutention et de livraison.

Conçu pour supporter une charge de 1000 kg, il offre une surface antidérapante de 1000 x 1000 mm.

Sa conception légère et robuste lui confère un poids de seulement 20 kg, autorisant une manipulation et une installation par un seul opérateur, tout en résistant aux intempéries et en atténuant les nuisances sonores.

Les points forts :

- Capacité de charge 1 tonne
- Léger et robuste (20 kg) : maniable par un seul opérateur
- Surface antidérapante et résistance aux intempéries pour un usage extérieur sécurisé
- Nuisances sonores atténuées lors du passage des charges
- Spécialement conçu pour le passage de trottoirs (format carré sans cales anti-ripage)




DESCRIPTION

Présentation du pont de chargement 1 tonne en composite

Ce pont de liaison 1 tonne en composite est une solution dédiée au passage sécurisé de trottoirs et de seuils. Cette version carrée ne comporte pas de cales anti-ripage sous la plaque et répond spécifiquement aux contraintes de franchissement au sol lors des livraisons.

L conception de ce pont de chargement 1 tonne en composite associe une grande robustesse (capacité de 1 000 kg) à une légèreté remarquable (20 kg), facilitant sa mise en place au quotidien par une seule personne tout en limitant le bruit au roulage.

Doté d'un revêtement antidérapant et conçu pour résister aux conditions météorologiques extérieures, le pont de liaison 1 tonne en composite répond aux besoins des professionnels de la logistique, du transport et de l'industrie recherchant un équipement fiable pour faciliter leurs passages de trottoirs, optimisant ainsi la sécurité et la productivité.

Caractéristiques techniques du pont de liaison 1 tonne en composite

Caractéristique	Valeur
Capacité de charge	1 000 kg
Dimensions (L x l)	1 000 x 1 000 mm
Usage	Passage de trottoir (modèle sans cales anti-ripage)
Matériau	Composite (fibre de verre)

Propriétés	Surface antidérapante, résistant aux intempéries, atténuation sonore
Poids	20 kg

Pour déplacer vos charges palettisées en toute fluidité sur cette surface antidérapante, l'utilisation d'un transpalette manuel robuste est la solution idéale.

Particulièrement adapté à la logistique urbaine, ce pont facilite le passage lorsque vous utilisez un diable de manutention 250 kg sur les trottoirs.

Lors de vos opérations de déchargement sur voirie, il est impératif d'immobiliser votre véhicule utilitaire avec une cale de roue poids lourds en acier.