COFFRET ÉLECTRIQUE 54 MODULES ÉTANCHE IP65
Référence : 21716





RESUME

Ce coffret électrique étanche 54 modules est conçu pour une installation en saillie, avec une capacité de 3 rangées de 18 modules. Fourni avec ses barres de neutre et de terre, ce tableau électrique nu 54 modules est prêt à être équipé.

Son indice de protection IP65 le garantit étanche à la poussière et aux jets d'eau, et sa résistance aux chocs est de niveau IK08. Le boîtier en ABS et la porte transparente fumée sont traités anti-UV, ce qui permet une utilisation en extérieur. Ce coffret électrique 125 A mesure 418 x 586 x 148 mm.

Les points forts :

- Protection IP65 et IK08
- Traitement anti-UV
- Borniers neutre et terre fournis





DESCRIPTION

Description du coffret électrique en saillie 54 modules

Ce coffret électrique étanche 54 modules est une solution conçue pour une installation en saillie. Avec ses 3 rangées de 18 modules, ce tableau électrique offre une capacité totale de 54 modules pour organiser vos circuits. Livré vide, ce coffret électrique nu modules est équipé de barres de neutre et de terre pour faciliter le raccordement.

Son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs IK08 en font un coffret électrique IP65 IK08 adapté aux environnements exigeants. Le cadre et la base sont fabriqués en ABS sans halogène, tandis que la porte transparente fumée est en polycarbonate. L'ensemble bénéficie d'une protection anti-UV, le rendant apte à une utilisation en extérieur. Ce boîtier électrique étanche 54 modules fonctionne dans une plage de température allant de -25°C à +60°C.

Ce coffret modulaire étanche modules supporte un courant nominal de 125A et une tension maximale de 1000V en courant alternatif ou 1500V en courant continu. Il est de classe d'isolation II, garantissant une double isolation pour une sécurité accrue. Le produit est conforme à la norme IEC 62208 et à la directive basse tension 2014/35/EU.

Ce coffret de grande capacité est idéal pour les installations complexes. Pour des projets de taille plus réduite, le coffret électrique 18 modules IP65 peut être plus adapté. Pour une robustesse accrue, considérez notre coffret mural métallique IP66 600x400x200 mm. N'oubliez pas les équipements complémentaires comme la prise électrique murale triphasée 16A 3P+N+T. Ce produit peut également être utilisé en complément d'un coffret électrique de chantier. Retrouvez tous nos modèles dans notre gamme complète de tableaux électriques nus.

Caractéristiques du coffret électrique nu 54 modules

Caractéristiques	Valeurs

Type de produit	Coffret électrique nu Coffret modulaire
Nombre de modules	54 (3 rangées x 18 modules)
Installation	En saillie (apparent)
Dimensions extérieures (H x L x P)	418 x 586 x 148 mm
Inclus	Barres de neutre et de terre
Indice de protection	IP65 (étanche à la poussière et aux jets d'eau)
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	Gris (RAL 7035)
Matériaux	Cadre et base : ABS sans halogène, traité anti-UV Porte : polycarbonate fumé
Résistance au feu	650°C (test au fil incandescent)
Température d'utilisation	-25°C à +60°C
Tension d'utilisation maximale	1000 V CA / 1500 V CC
Courant nominal	125 A
Classe d'isolation	Classe II (double isolation)
Normes et certifications	IEC 62208 Directive Basse Tension 2014/35/EU