CHAUFFAGE SOUFFLANT BUREAU ÉLECTRIQUE 2 KW
Référence : 21718



RESUME

Le radiateur soufflant bureau électrique 2 kW assure un chauffage rapide et efficace.

Il est doté de deux puissances de chauffe (1000 et 2000 W) et d'un thermostat d'ambiance.

Notre modèle dispose d'une minuterie programmable et est équipé d'un panneau de commande LCD, d'une télécommande, de l'oscillation automatique et d'un filtre anti-poussières.

Sa sécurité anti-renversement et sa protection contre la surchauffe garantissent un usage sûr.

Les points forts :

- Chauffage rapide et efficace
- Minuterie programmable
- Oscillation automatique
- Sécurité anti-renversement
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Les avantages du mini chauffage de bureau 2 kW

Le mini chauffage de bureau 2 kW est une solution de chauffage d'appoint à la fois rapide et efficace.

Doté d'une résistance en céramique (PTC), il offre deux puissances de chauffe, 1000 W et 2000 W, pour s'adapter à vos besoins.

Conçu pour être posé au sol, son format portable et son câble d'alimentation de 1,5 mètre permettent de le déplacer facilement.

Pour un confort optimal, ce modèle est silencieux et dispose d'une fonction d'oscillation automatique sur 60° qui assure une meilleure répartition de la chaleur. Son thermostat d'ambiance intégré maintient la température souhaitée de manière constante.

Le mini chauffage de bureau 2 kW est équipé d'un panneau de commande LCD tactile et d'une télécommande infrarouge pour un pilotage à distance. Une minuterie programmable et une fonction d'arrêt retardé permettent de gérer son fonctionnement.

La sécurité est assurée par un système anti-renversement et une protection contre la surchauffe. L'appareil est également équipé d'un filtre anti-poussières.

Comment utiliser le chauffage soufflant bureau électrique 2 kW

Le chauffage soufflant bureau électrique 2 kW est conçu pour une utilisation simple et intuitive.

Il suffit de le poser au sol et de le brancher grâce à sa prise deux broches.

Le contrôle de l'appareil s'effectue soit via l'interface LCD tactile située sur le dessus, soit à l'aide de la télécommande fournie.

Ces commandes permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- Le démarrage et l'arrêt de l'appareil.
- Le choix entre les deux puissances de chauffe.
- Le réglage de la température et de l'oscillation.
- La programmation de la minuterie (arrêt retardé).

La télécommande fonctionne avec une pile CR2032, qui n'est pas incluse.

Caractéristiques du petit chauffage de bureau électrique

Caractéristique	Spécification
Puissance de chauffe	1000 W
	2000 W
Type de résistance	Céramique (PTC)
Alimentation	230 VAC
Thermostat	Thermostat d'ambiance
Fonctionnalités	Panneau de commande LCD tactile
	Télécommande infrarouge
	Oscillation automatique
	Minuterie programmable
	Arrêt retardé
Sécurité	Protection anti-renversement
	Protection contre la surchauffe
Matériaux du corps	Polypropylène et PVC
Indice de protection	IP21
Classe d'isolation	II
Dimensions	Hauteur : 380 mm
	Diamètre : 178 mm
Angle d'oscillation	60°

Longueur du câble	1,5 m
Poids	2,7 kg
Accessoires	Filtre anti-poussières
	Télécommande (pile CR2032 non incluse)