COFFRET ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE IP66 600X400X200 MM
Référence : 21721





RESUME

Ce coffret électrique métallique 600 x 400 x 200 mm est conçu pour une installation murale en saillie. Fabriqué en acier laminé à froid (couleur RAL 7035), ce coffret électrique nu 600 x 400 x 200 garantit une grande robustesse.

Certifié IP66 et IK10, ce coffret électrique étanche est adapté pour un usage en extérieur ou en milieu industriel. Ce coffret électrique métallique est livré avec une plaque de montage lisse et une porte opaque réversible, sécurisée par une serrure à double panneton de 5 mm.

Les points forts :

- Protection élevée IP66 – IK10
- Structure robuste en acier
- Plaque de montage incluse





DESCRIPTION

En savoir plus sur le coffret métallique 600x400x200mm

Ce coffret électrique métallique est un coffret à fixation murale, conçu pour une installation en saillie. Il permet de protéger les équipements électriques dans divers environnements.

Fabriqué en acier laminé à froid, ce coffret électrique en acier est revêtu d'une peinture polyester durcie gaufrée de couleur RAL 7035 pour une meilleure durabilité.

Il est pourvu d'une porte opaque et réversible, adaptable au sens d'ouverture souhaité. La fermeture est assurée par une serrure à double panneton de 5 mm, avec deux points de verrouillage.

Ce coffret électrique nu est fourni avec une plaque de montage lisse en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur, destinée à la fixation des composants.

Doté d'un indice de protection IP66, ce coffret électrique étanche offre une protection complète contre la poussière et les jets d'eau puissants. Sa certification IK10 atteste de sa haute résistance aux chocs mécaniques.

Il peut être utilisé dans une plage de température de -25°C à +60°C. Ce coffret électrique extérieur 600 x 400 x 200 supporte une tension maximale de 1000 V CA et 1500 V CC, le rendant compatible avec les applications industrielles.

Ce matériel est conforme à la directive basse tension 2014/35/EU et aux normes IEC 62208 et IEC 61439-1.

Caractéristiques du coffret électrique métallique 600x400x200mm

Caractéristique	Information
Dimensions extérieures (H x L x P)	600 x 400 x 200 mm
Installation	En saillie

Matériaux	Corps et porte : acier laminé à froid EN 10130+A1 Plaque de montage : tôle d'acier galvanisé
Épaisseurs	Corps : 1,2 mm Porte : 1,2 mm Plaque de montage : 2 mm Entrée de câbles : 2 mm
Finition	Peinture polyester durcie gaufrée
Couleur	RAL 7035
Poids	14,1 kg
Type de porte	Simple, opaque et réversible
Type de serrure	2 serrures à 1 point, à double panneton 5 mm
Joint d'étanchéité	Injecté de polyuréthane
Charge maximale	Coffret : 225 kg Plaque de montage : 200 kg Porte : 25 kg
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Plage de température d'utilisation	-25°C à +60°C
Tension d'utilisation maximale	1000 V CA / 1500 V CC
Normes et certifications	Directive basse tension 2014/35/UE IEC 62208 IEC 61439-1