CHAUFFAGE MURAL SOUFFLANT CERAMIQUE CONNECTÉ 2 KW
Référence : 21723





RESUME

Le chauffage mural soufflant céramique connecté 2 kW est une solution d'appoint idéale pour une pièce jusqu'à 25 m².

Son montage en hauteur permet de libérer de l'espace au sol.

Il dispose de deux puissances de chauffe (1000 et 2000 W) avec un élément en céramique PTC, ainsi qu'un mode ventilation seule pour l'été.

Contrôlez-le à distance grâce à sa connexion Wi-Fi via l'application Tuya Smart ou avec la télécommande incluse.

Il intègre des fonctions pratiques comme la détection d'ouverture de fenêtre et l'oscillation motorisée.

Les points forts :

- Chauffage connecté Wi-Fi
- Détection fenêtre ouverte
- Deux puissances de chauffe
- Volet de soufflage oscillant



DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Noir

DESCRIPTION

Les avantages du chauffage électrique mural connecté

Le chauffage électrique mural connecté est une solution de chauffage d'appoint conçue pour une installation en hauteur.

Ce positionnement permet un soufflage dirigé vers le bas et libère de l'espace au sol.

L'appareil est disponible en deux finitions pour s'adapter à différents intérieurs : un modèle blanc en ABS et un modèle noir avec une façade en verre.

Doté d'un élément chauffant en céramique PTC, ce modèle propose deux puissances de chauffe (1000 W et 2000 W). Un mode ventilation seule permet également de l'utiliser en été comme un simple ventilateur. La diffusion de l'air est optimisée grâce à un volet de soufflage oscillant et motorisé.

Le chauffage électrique mural connecté est un appareil qui peut être piloté à distance via une connexion Wi-Fi et l'application Tuya Smart. Cette application permet de régler la vitesse de ventilation, la température, l'oscillation du volet et de définir un programme horaire hebdomadaire.

Pour un contrôle direct, une télécommande infrarouge discrète est également fournie.

Pour optimiser la consommation d'énergie, l'appareil est équipé d'une fonction de détection automatique d'ouverture de fenêtre. Si une baisse de température significative est détectée, le chauffage se met en veille.

Comment installer le chauffage mural soufflant céramique connecté 2 kW ?

L'installation du chauffage mural soufflant céramique connecté 2 kW doit être effectuée par un professionnel, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur (telle que la norme NF C 15-100).

Voici les principales règles à respecter pour la pose :

- Le chauffage doit être fixé sur un mur vertical, en position horizontale, avec la sortie d'air chaud dirigée vers le bas.
- La hauteur d'installation doit être d'au moins 2 mètres par rapport au sol.
- Une distance minimale de 25 cm doit être respectée avec les murs et les angles adjacents.
- La fixation s'effectue à l'aide d'une platine métallique et de 2 vis sur chevilles adaptées au support.

Caractéristiques du chauffage électrique mural avec télécommande

Caractéristiques	Blanc	Noir
Matériaux	Capot en ABS	Capot en ABS + façade verre
Dimensions (L x H x P)	540 x 186 x 125 mm	
Poids	2,4 kg	
Puissance de chauffe	1000 W / 2000 W	
Débit d'air	150 m³/h	
Volume de pièce traité	60 m³ (environ 25 m²)	
Alimentation	230 VAC - 50 Hz	
Câble d'alimentation	1,6 m (2 conducteurs)	
Indice de protection	IP22	

Classe d'isolation	Classe II
Connectivité	Wi-Fi (application Tuya Smart)
Contrôle	Thermostat digital intégré Télécommande infrarouge (pile CR2025 incluse)
Fonctionnalités	Mode ventilation seule Volet de soufflage oscillant Détection d'ouverture de fenêtre Programmation hebdomadaire Protection contre la surchauffe
Consommation en mode veille	0,32 W