TRAVERSE DE PROTECTION DE RACK EXTENSIBLE
Référence : 21724



RESUME

Cette traverse de protection de rack extensible assure une sécurisation latérale des rayonnages en entrepôt.

Elle préserve les installations des chocs causés par les engins de manutention.


Fabriquée en acier avec une finition plastifiée jaune, cette traverse extensible est destinée à un usage intérieur.

Ses bandes noires augmentent sa visibilité. Elle est disponible en trois versions de longueur réglable : de 900 à 1300 mm, de 1700 à 2100 mm, et de 2300 à 2700 mm.

La fixation au sol se fait par chevillage (fixations disponibles sur devis).

Les points forts :

- Longueur réglable et adaptable
- Protection contre les chocs
- Haute visibilité
- Structure robuste en acier



DECLINAISONS

Longueur utile
900 à 1300 mm
1700 à 2100 mm
2300 à 2700 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la traverse de protection de rack extensible

Cette protection latérale rack extensible est conçue pour offrir une protection frontale efficace à vos rayonnages.

Elle prévient les dommages liés aux collisions avec les chariots élévateurs et autres engins de manutention dans les entrepôts.

Fabriquée en acier de qualité, elle est destinée à un usage en intérieur.

La finition jaune avec des bandes noires assure une excellente visibilité.

Le système inclut deux blasons de protection qui peuvent être ajustés en largeur pour se positionner précisément là où le risque de choc est le plus élevé.

Cette protection latérale rack est disponible en trois longueurs pour s'adapter à la configuration de vos rayonnages simples ou doubles.

- Modèle pour rayonnage simple, extensible de 900 à 1300 mm.
- Modèle pour rayonnage double, extensible de 1700 à 2100 mm.
- Modèle pour rayonnage double, extensible de 2300 à 2700 mm.

La mise en place de cette protection latérale de rack est simple. Les poteaux se fixent au sol par chevillage, puis les traverses en profilé C sont vissées dessus. Les blasons de protection sont ensuite serrés sur les traverses à l'aide de mâchoires de serrage.

Les fixations au sol ne sont pas incluses. Celles-ci sont disponibles sur demande de devis afin de vous proposer la solution la plus adaptée à la nature de votre sol.

Pour sécuriser individuellement les montants intermédiaires le long de vos allées de stockage, découvrez également le sabot de protection en U à fixer au sol.

Si vous recherchez une solution économique à découper sur mesure pour têtes d'allée, consultez la protection de rack en madrier bois et acier.

Retrouvez l'ensemble de nos solutions certifiées et sabots antichocs dans notre gamme dédiée aux protections de racks en acier pour entrepôt.

Caractéristiques techniques de la protection latérale rack

Caractéristiques	Set 900 - 1300 mm	Set 1700 - 2100 mm	Set 2300 - 2700 mm
Application	Rayonnage simple	Rayonnage double	
Matériau	Acier		
Finition	Revêtement plastique		
Couleur	Jaune et noir		
Usage	Intérieur		
Hauteur	465 mm		
Profondeur	160 mm		
Longueur extensible	900 - 1300 mm	1700 - 2100 mm	2300 - 2700 mm

Nombre de poteaux	1 poteau double	2 poteaux simples	3 poteaux simples
Dimensions platine(s) de fixation	380 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	
Dimensions poteau(x)	80 x 80 mm		
Épaisseur paroi poteau(x)	3 mm		
Dimensions traverse (profilé C)	100 x 40 mm		
Épaisseur paroi traverse	3 mm		
Nombre d'ancrages requis	4	8	12
Poids	31 kg	44 kg	58 kg