# ÉPANDEUR À SEL POUR ATTELAGE 400 L
# Référence : 21732



## RESUME

L'épandeur à sel traîné 400 L offre une charge maximale de 480 kg, idéal pour traiter de vastes zones.

Sa largeur d'épandage atteint 16 mètres et peut être réglée sur 3 zones : droite, centre et gauche.

Conçu pour durer, il dispose d'une trémie en acier peint époxy et de pièces d'épandage en acier inoxydable.

Tractable par un véhicule via son attelage boule caravane, il peut épandre du sel, du sable ou des granulats.

Un kit de signalisation arrière LED est inclus.

Les points forts :

- Grande capacité de 480 kg
- Largeur d'épandage : 16 m
- Pièces d'épandage en inox
- Tractable par un véhicule



## DECLINAISONS

| Housse |
| --- |
| Sans |
| Avec |

DESCRIPTION

# Tout savoir sur l'épandeur de sel 400 litres pour attelage

## Un épandeur multifonctionnel

L'épandeur traîné 400 litres est une solution conçue pour le salage et le sablage de grandes surfaces. Il se tracte facilement à l'aide d'un véhicule grâce à son attelage boule caravane de 2 pouces et son timon réglable en hauteur.

Cet épandeur est polyvalent et peut distribuer du sel, du sable, des granulats ou des semences. Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser du sel sec avec un taux d'humidité inférieur ou égal à 0,6 %, conformément à la norme NF EN 16-811-11.

Sa trémie peut supporter une charge maximale de 480 kg.

## Un épandage précis sur une large zone

L'appareil offre une largeur d'épandage allant jusqu'à 16 mètres. Le réglage est précis grâce à un limiteur d'épandage en acier inoxydable, ajustable en hauteur. Il est possible de contrôler l'épandage sur 3 zones (centre, droite et gauche).

Le débit se contrôle depuis une manette, dont le support amovible permet de déporter la commande sur le véhicule tracteur. Une table de réglage est également fournie sous forme d'autocollant sur la trémie pour faciliter les ajustements.

## Une conception robuste et sécurisée

La trémie de 2 mm d'épaisseur et le châssis tubulaire sont

fabriqués en acier peint époxy pour une bonne durabilité. Le disque, les palettes d'épandage et la trappe d'ouverture sont en acier inoxydable. Pour plus de praticité, le disque d'épandage peut être débrayé via un levier dédié.

L'épandeur est équipé d'une grille de protection et d'un agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable, assurant un écoulement fluide du produit. Il est monté sur des roues gonflables de grandes dimensions (20 x 10 pouces).

Pour une circulation en toute sécurité, un kit de signalisation arrière complet avec faisceau LED est inclus. L'épandeur est livré prémonté ; seuls le timon et le kit de signalisation sont à installer.

Pour protéger le contenu de la trémie de l'humidité et éviter la formation de blocs, il est vivement conseillé d'équiper l'épandeur d'une couverture de trémie.

Prozon vous propose d'autres épandeurs à sel. La saleuse pour attelage 260 L, la saleuse pour microtracteur de 260 L, l'épandeur économique de 25 L et 35 L.

Découvrez notre sel de voirie pour remplir vos épandeurs et nos coffres de sel de voirie pour accompagner.

## Caractéristiques techniques de la saleuse pour attelage 400 litres

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Dimensions et capacité | |
| Dimensions (L x l x h) | 230 x 170 x 130 cm |
| Contenance | 400 litres |
| Poids | 184 kg |
| Charge maximale | 480 kg |
| Structure et matériaux | |
| Châssis | Acier tubulaire peint époxy |
| Trémie | Acier peint époxy (épaisseur : 2 mm) |

| | |
|---|---|
| Matériaux des pièces d'épandage | Disque, palettes, trappe d'ouverture et limiteur en acier inoxydable |
| Roues | Pneumatiques gonflables 20 x 10" |
| Attelage | Boule caravane 2 pouces |
| Timon | Réglable en hauteur |
| Performances d'épandage | |
| Largeur d'épandage | Jusqu'à 16 mètres |
| Réglages de l'épandage | • Limiteur en acier inox, réglable en hauteur<br>• Manette de réglage du débit, avec support déportable<br>• 3 zones d'épandage : centre, droite, gauche<br>• Table de réglage fournie (autocollant sur la trémie) |
| Produits admissibles | Sel, sable, granulats, semences. Pour le sel, utiliser du sel sec (humidité ≤ 0,6 %) selon la norme NF EN 16-811-11. |
| Granulométrie maximale | Inférieure à 5 mm |
| Vitesse maximale d'épandage | 12 km/h |
| Vitesse maximale de déplacement | 20 km/h |
| Équipements | |

| | |
|---|---|
| Équipements inclus | • Grille de protection pour la trémie<br>• Agitateur avec déflecteur<br>• Levier de débrayage du disque d'épandage<br>• Kit de signalisation arrière à LED avec support |
| Livraison | Livré prémonté (le timon et le kit de signalisation sont à monter) |
| Stockage et entretien | Peut être stocké à l'intérieur ou à l'extérieur. Rincer à grandes eaux et sécher après chaque utilisation. |