ÉPANDEUR À SEL POUR MICRO TRACTEUR 260 L
Référence : 21736



RESUME

L'épandeur à sel porté 260 L est conçu pour être attelé à un microtracteur via un accrochage 3 points de catégorie I.

Sa trémie en acier inoxydable offre une contenance de 260 litres, ce qui le rend adapté au traitement hivernal de voiries, de parkings ou de sites industriels.

Il permet de diffuser du sel, du sable sur une zone d'épandage réglable jusqu'à 14 mètres.

L'équipement est livré avec un cardan, un kit de signalisation LED et un chariot de remisage à roulettes.

Une couverture de trémie est fortement conseillée pour protéger le sel de l'humidité.

Les points forts :

- Trémie et disque en acier inoxydable
- Attelage 3 points pour tracteur
- Largeur d'épandage jusqu'à 14 m
- Chariot de remisage inclus



DECLINAISONS

Housse
Sans
Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'épandeur à sel 260 L pour petit tracteur

Cet épandeur à sel est conçu pour être monté sur un microtracteur. Avec sa trémie de 260 litres, il est particulièrement adapté au salage des routes de petites communes, des parkings, des zones industrielles ou de grandes allées privées. Il s'attelle facilement grâce à son système d'accrochage à 3 points de catégorie I.

Vous souhaitez attacher votre épandeur sur attelage ? Prozon vous propose l'épandeur à sel 260 L pour boule caravane.

Un épandeur robuste et polyvalent

La structure de cet épandeur est pensée pour durer. Les principaux éléments en contact avec les produits corrosifs, tels que la trémie, le disque d'épandage, l'agitateur et la grille de protection, sont fabriqués en acier inoxydable. Le châssis est quant à lui en acier peint époxy, offrant une protection complémentaire.

Polyvalent, cet outil peut épandre une variété de produits comme du sel de déneigement, du sable, des granulats ou de l'absorbant. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser du sel sec, avec un taux d'humidité inférieur ou égal à 0,6 %, conformément à la norme NF EN 16-811-11.

Des équipements pratiques pour une utilisation facilitée

Cet épandeur est livré avec de nombreux équipements de série pensés pour simplifier son utilisation et son stockage :

- Une largeur d'épandage allant jusqu'à 14 mètres, réglable via des commandes manuelles et un limiteur à jupes.
- Un agitateur spécial à chaînes et masselottes qui assure un flux constant du sel ou du sable et évite la formation de bouchons.
- Une grille de protection en inox qui sécurise la trémie et intègre des griffes pour faciliter l'ouverture des sacs de sel.
- Un kit de signalisation arrière LED et un support pour plaque d'immatriculation, pour des déplacements sur la voie publique en toute sécurité.
- Un chariot de support à roulettes pour le déplacer et le stocker aisément durant l'hivernage, ainsi que deux fourreaux porte-outils (pelle ou balai).
- Un cardan d'accouplement fourni de série pour la transmission du mouvement depuis le tracteur.

Protégez votre sel avec la couverture de trémie

Ce modèle d'épandeur est disponible en deux versions : avec ou sans couverture de trémie. Vous pouvez choisir l'option qui correspond le mieux à vos besoins de stockage et d'utilisation.

Cette protection est fortement recommandée pour préserver la qualité de l'agent d'épandage. Elle empêche l'humidité de pénétrer dans la trémie, évitant ainsi la formation de blocs compacts qui pourraient gêner l'écoulement et entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.

Découvrez notre sel pour déneiger pour accompagner votre épandeur et notre pelle rabattable pour sel.

Après avoir utilisé votre épandeur, vous souhaitez stocker votre sel restant ? Prozon vous propose le coffre pour sel 50, 100 ou 200 L, le contenant à sel 180 ou 300 L, la cuve à sel de déneigement Premium.

Caractéristiques techniques saleuse 260 L pour microtracteur

Caractéristique	Description
Dimensions et capacité	
Contenance	260 litres
Charge maximale	320 kg
Poids à vide	68 kg
Dimensions (L x l x h)	114 x 130 x 117 cm
Structure et matériaux	
Châssis	Acier peint époxy
Trémie	Acier inox – Épaisseur 20/10 mm
Grille de protection	Acier inox avec griffes pour éventrage des sacs
Agitateur	Spécial pour sel et sable, à chaînes et masselottes
Disque et limiteur d'épandage	Acier inox
Performances d'épandage	
Largeur d'épandage	Jusqu'à 14 mètres
Réglages	Commandes manuelles d'ouverture de trappe Limiteur d'épandage à jupes réglables
Produits admissibles	Sel sec (conforme NF EN 16-811-11, humidité ≤ 0,6 %) Sable Granulat Engrais Absorbant
Équipements et montage	

Attelage	3 points pour tracteur catégorie I
Transmission	Cardan (fourni de série, longueur 700 mm)
Signalisation	Kit de signalisation arrière LED (à monter)
Accessoires inclus	Chariot à roulettes pour l'hivernage Support de plaque d'immatriculation en inox, 2 fourreaux porte-outils
Livraison	Livré prémonté (sauf kit de signalisation)
Usage et entretien	
Manipulation	Peut être manipulé en charge
Entretien	Rincer à l'eau et sécher après chaque utilisation.