CHAUFFAGE D'APPOINT ÉLECTRIQUE MOBILE SOUFFLANT CHANTIER 3KW
Référence : 21737



RESUME

Ce chauffage de chantier 3000W est la solution idéale pour chauffer rapidement un atelier, un chantier ou un local industriel. Mobile et facile à transporter grâce à sa poignée, ce chauffage d'appoint électrique est conçu pour les professionnels.

Deux modèles sont disponibles pour s'adapter à vos besoins : l'un pour une surface jusqu'à 30 m², l'autre pour une surface maximale de 40 m². Tous deux d'une puissance de 3 kW, ils sont dotés d'un thermostat réglable pour un contrôle précis de la température. Ce produit est garanti 2 ans.

Les points forts :

- Puissance : 3000 W
- Mobile, léger et compact
- Thermostat réglable intégré
- Sécurité anti-surchauffe



DECLINAISONS

Surface chauffée
30 m²

40 m²

DESCRIPTION

Tout savoir sur le chauffage chantier soufflant 3000 W

Ce chauffage d'appoint de chantier est une solution conçue pour les professionnels et une utilisation sur les chantiers. Il est également idéal pour chauffer un local industriel ou un atelier, et peut être utilisé pour assécher une zone de travaux.

Doté d'une puissance de 3 kW, ce chauffage de chantier électrique assure une mise en température rapide. Son thermostat mécanique intégré permet de régler la température souhaitée. Pour une utilisation sécurisée, il est équipé d'une protection thermique contre la surchauffe.

Léger et compact, ce chauffage d'atelier est facile à déplacer grâce à sa poignée de transport. Il se décline en deux modèles pour s'adapter à la surface que vous souhaitez chauffer.

- Un modèle pour une surface jusqu'à 30 m², avec un angle de soufflage réglable.
- Un modèle pour une surface jusqu'à 40 m², avec un ventilateur turbo pour un débit d'air supérieur et une portée plus longue.

Pour répondre à tous les besoins sur site, découvrez notre gamme complète de chauffages de chantier. Selon la configuration de votre espace, un chauffage soufflant au gaz de 30kW peut offrir une alternative puissante, tandis que notre modèle radiant électrique sur pied de 3 kW propose une chaleur ciblée et silencieuse.

Caractéristiques techniques du chauffage de

chantier professionnel 3000 W

Caractéristiques	Modèle 30 m²	Modèle 40 m²
Surface traitée	30 m²	40 m²
Puissance	3 kW	
Type de chauffage	Électrique - résistance inox	Électrique - résistance inox à ailettes
Type de ventilateur	Hélicoïde	Hélicoïde turbo
Débit de soufflage	354 m³/h	420 m³/h
Angle de soufflage réglable	Oui	Non
Alimentation	230 V – Monophasé	
Longueur du câble d'alimentation	1,3 m	1,8 m
Dimensions (L x l x h)	245 x 240 x 310 mm	340 x 270 x 370 mm
Poids	3,6 kg	4,9 kg
Niveau sonore	55 dB maximum	
Classe de protection	IP24	
Classe d'isolation	1	
Couleur	Noir et Jaune	
Sécurité	• Protection thermique contre la surchauffe • Entretoise de sécurité au soufflage	
Montage	Montage de la poignée supérieure à l'aide de 2 vis et écrous	Tube de support et poignée à monter