COURONNE TUBE CUIVRE RECUIT
Référence : 21738



RESUME

La couronne tube cuivre recuit est conçue pour les installations de plomberie encastrées, comme le chauffage ou la distribution d'eau.

Souple et malléable, ce tube en cuivre permet de réaliser des circuits d'un seul tenant, sans soudure, ce qui prévient le risque de fuite dans les cloisons.

De fabrication française, la couronne tube cuivre recuit se décline en plusieurs dimensions pour s'adapter à vos besoins.

Retrouvez ce tube cuivre recuit de 8 à 22 mm de diamètre extérieur, en longueurs de 10, 25 et 50 mètres.

Les points forts :

- Souple et malléable
- Installation sans raccord
- Fabrication française
- Diamètres de 8 à 22 mm



DECLINAISONS

Longueur	Diamètre extérieur
10 m	12 mm
10 m	14 mm

10 m	16 mm
10 m	22 mm
25 m	10 mm
25 m	12 mm
25 m	14 mm
25 m	16 mm
25 m	8 mm
25 m	22 mm
50 m	10 mm
50 m	12 mm
50 m	14 mm
50 m	16 mm
50 m	8 mm
50 m	22 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tube en cuivre souple en couronne

Le tube en cuivre recuit est un matériau de plomberie vendu sous forme de couronne. Le terme "recuit" signifie qu'il a subi un traitement thermique le rendant souple et malléable. Sa flexibilité le destine aux installations encastrées dans les murs ou les planchers pour les réseaux de chauffage, d'eau sanitaire ou de gaz.

Cette couronne tube cuivre recuit est proposée en plusieurs dimensions pour s'adapter à différents besoins. Vous avez le choix entre des longueurs de 10 m, 25 m ou 50 m, et des diamètres extérieurs allant de 8 à 22 mm.

Installation continue et sans raccord

Grâce à sa grande longueur, le tube en couronne permet de réaliser une installation d'un point à un autre d'une seule traite. L'absence de raccords ou de soudures intermédiaires est essentielle pour les tuyauteries encastrées, car elle élimine le risque de fuites inaccessibles derrière une cloison ou dans une dalle.

Flexibilité et cintrage manuel

Sa grande malléabilité permet de le plier à la main pour contourner des obstacles ou réaliser des changements de direction sans nécessiter d'outil complexe. Il est conseillé d'utiliser un ressort à cintrer pour accompagner le pliage et éviter de pincer ou d'écraser le tube.

Poser un tube cuivre recuit en couronne

Lors d'une pose encastrée, le tube cuivre recuit 8 à 22 mm ne doit jamais être en contact direct avec le ciment ou le plâtre. Il est obligatoire de le glisser au préalable dans une gaine annelée en plastique. Cette gaine assure une triple protection : elle prévient la corrosion chimique, absorbe les micro-mouvements liés à la dilatation thermique et protège le tube des chocs pendant le chantier. Un code couleur est souvent respecté pour les gaines : bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude.

Découvrez tous les tubes cuivre plomberie, tels que le tube écroui rigide, le tube écroui demi-dur, ou le tube en cuivre gainé en couronne.

Cactéristiques techniques de la couronne de tube cuivre recuit

Caractéristiques	Informations
Matière	Cuivre
Forme	En couronne
Type de produit	Tube cuivre recuit
Utilisation	Chauffage Distribution d'eau sanitaire Gaz
Type de pose	Encastrée

Diamètre extérieur	8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 22 mm
Longueur	10 m 25 m 50 m
Pays d'origine	France
Caractéristiques environnementales	Engagé